

# 梅特勒SG78-B 便携式pH酸度计/离子浓度/电导率多参数测试仪

产品名称	梅特勒SG78-B 便携式pH酸度计/离子浓度/电导率多参数测试仪
公司名称	上海圣科仪器设备有限公司
价格	8586.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:梅特勒 型号:SG78-B
公司地址	上海市顺达路300弄56号楼
联系电话	18600699718 13585836840

## 产品详情

品牌: 梅特勒型号: sg78-b货号: 12119333装修及施工内容: 采购主材

带有 ism? 的专业双通道仪表

sevengo duo pro? 拥有最高的测量精确性、出色的功能以及友好的操作界面和卓越的安全性。sevengo duo pro? 仪表是法规要求严格部门进行特殊分析的必备工具，尤其对于制药、化学、化妆品以及食品饮料等行业。组合型号还非常适用于室外使用，因为仪表和电极都有防水功能(ip67)。创新的智能电极管理系统 (ism?) 为用户提供了更高级别的安全性。校准数据存储在电极的芯片上，当电极连接到仪表时将自动使用这些数据。这可确保仪表始终使用最新的校准数据。

规格 - sg78 – sevengo duo pro? ph/离子/电导率仪

short description	用于测定 ph、离子浓度、mv/氧化还原 或 rel. mv 以及电导率、盐度、tds 或电阻率的专业双通道仪表
ph-range	-2.000 ... 20.000
ph-resolution	0.1/0.01/0.001
ph-relative accuracy	± 0.002
mv-range	-2000.0 ... 2000.0
mv-resolution	0.1
mv-relative accuracy	± 0.1
temperature range ° c	ph/mv: atc: -5.0 ... 105.0; mtc: -30 ... 130/电导率: -5.0 ... 105.0

temperature resolution ° c	ph/mv: 0.1/电导率: 0.1
temperature accuracy ° c	ph/mv: ± 0.2/电导率: ± 0.1
calibration	最多 5 点, 7 个预置缓冲液组
conductivity range	0.01 µ s/cm ... 1000 ms/cm
cond. resolution	0.01 ... 1
cond. accuracy	满量程最大值 ± 0.5%
tds range	0.1 mg/l ... 600 g/l
tds resolution	0.1 ... 1
tds accuracy	满量程最大值 ± 0.5%
salinity range	0.00 ... 80.00 psu
resistivity range	0.01 ... 100.00 mohm?cm
free disk space	500 组glp数据记录
connection to computer	打印机或计算机的红外接口 (通过 rs232 或 usb)
display	点阵 lcd
power supply	4 节 1.5 v aa 电池或镍氢蓄电池 1.3 v
operating environment	5 ... 40 ° c; 5 ...85% 相对湿度 (无凝结)

## 特征和利益

符合最严格要求的 ph/离子/电导率仪 (ip67)

- 请访问 [sevengo duo pro? sg78](#)的三维模拟器
- 便携式双通道仪表, 用于测定 ph、mv、rel. mv 或离子浓度和电导率、tds (总溶解固体)、盐度或电阻率。
- 线性或分段性 5 点 ph 校准, 可从 7 个预置和一个用户定义的缓冲液组中进行选择
- 5 个预置电导率标准液 – 可选择输入用户定义的标准液或电极常数的
- 500组 glp 数据记录的现代数据管理, 记录中包括日期/时间、电极id、序列号、用户和样品 id
- 无需接触的红外接口, 用于将数据传输到打印机或计算机
- 直观且友好的操作界面, 提供 10 种语言的菜单和背光显示屏
- 坚固耐用的防水外壳 (ip67)
- 创新的智能电极管理 (ism?)

## 描述

订购信息:

sg78-b	sevengo duo pro? ph/离子/电导率仪、电极夹、袋装ph缓冲液、袋装电导率标准液
sg78-elk	sevengo duo pro? ph/离子/电导率仪、包括 inlab? 413sg和 inlab? 738 ( ip67 , 2 米电缆 ) 和电极夹、袋装ph缓冲液、袋装电导率标准液
sg78-elk-ism	sevengo duo pro? ph/离子/电导率仪, 包括inlab? expert pro-ism 和 inlab? 738-ism ( 防护等级都是 ip67 , 2 米电缆 ) 和电极夹、袋装ph缓冲液、袋装电导率标准液
sg78-fk	sevengo duo pro? ph/离子/电导率仪, inlab? 413sg和 inlab? 738 ( ip67 , 2 米电缆 )、取样瓶、电极夹、袋装ph缓冲液、袋装电导率标准液和简易手提箱

sg78-fk-ism

sevengo duo pro? ph/离子/电导率仪，包括 inlab? expert pro-ism 和 inlab? 738-ism (防护等级都是 ip67, 2 米电缆)、取样瓶、电极夹、袋装ph缓冲液、袋装电导率标准液和简易手提箱

本产品的加工定制是否，品牌是梅特勒，型号是SG78-B，类型是便携式pH酸度计，测量范围是5~10