

S9 , S11系列35KV配电变压器 , 电力变压器

产品名称	S9 , S11系列35KV配电变压器 , 电力变压器
公司名称	浙江富杰电气有限公司
价格	68000.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:JSM 型号:S9,S10,S11,
公司地址	浙江省乐清市乐清经济开发区经五路128号(温州市华宇电源制造有限公司内)(注册地址)
联系电话	0577-62791999 18968773311

产品详情

--	--	--	--

--	--

--	--

--	--

--	--	--	--

--	--

--	--

--	--

此模板由【超级快车】提供

s11-315/10-0.4 , s11-315/6-0.4节能型油浸式变压器简介：

s11-315/10-0.4变压器，s11-m全密封油浸式变压器价格，s11变压器技术参数，10kv变压器，s11-315/10变压器，s11-315/6-0.4变压器价格，浙江变压器厂家，s11-315/10全密封变压器技术参数

s11-m-315/10-0.4产品型号说明：

s-三相；11-设计序号；m-全密封；10-输入电压；0.4输出电压；

s11-315/10-0.4变压器结构及特点：

- 1、噪声低：设计结构紧凑，应用新材料和新工艺，降低噪声，无储油柜，高度比同类产品低。在正常寿命期内不需换油，提高了电网运行的安全性和可靠性。
- 2、变压器封装时，采用真空注油工艺，完全去除了变压器油箱中的潮气。密封后变压器不与空气接触，有效的防止氧气和水分进入变压器而导致绝缘性能下降（绝缘材料和油老化），因此不必定期进行油样试验。
- 3、可靠的长期使用寿命：全密封变压器箱盖与箱沿采用螺栓联结或焊死结构，隔绝油与空气的接触，绝缘不会受潮，大大降低绝缘老化速度，提高了使用寿命。
- 4、s11-315油浸式变压器体积小、外形美观：s11-m系列变压器油箱采用波纹板式散热片，当油温变化时，油体积的变化由波纹片的弹性胀缩来调节补偿。波纹油箱外形美观体积小，占地面积小。
- 5、免吊心：全密封变压器运行前用户无需吊心检查，用户可节约吊心检查费用。免维护性：全密封变压器不需维护。

s11-315/10油浸式变压器属性

1. 变压器铁心采用进口优质冷轧硅钢片叠积而成，大大降低空载损耗和空载电流，并对铁心进行绑扎，保证铁心的紧实度，降低噪音。
2. 高低压绕组用无氧铜绕制，低压绕组500kva及以下采用双层圆筒式结构，630kva以上采用双螺旋或四螺旋结构，高压绕组采用多层圆筒式结构。
3. 变压器联结组采用dyn11，减少谐波对电网的影响，改善供电质量。
4. 变压器为全密封结构，延长使用寿命，免吊芯，免维修。
5. 实测噪音值低于标准。

s11-315油浸式变压器经正常运输后，不需作吊芯检查，即可安装有关的零部件，进行验收项目试验，合格后即可投入运行。

6.s11变压器与s9变压器相比,空载损耗平均降低约30%

7.容量在630~2500kva壳围内的低压绕组采用筒式或螺旋式结构,机械强度高,安匝分布平衡,产品的抗短路能力好

8.器身追加了定位结构,使之在运输过程中不产生位移,同时所有紧固件加装扣紧螺母,确保产品在长期运行过程中紧固件不松动,满足了不吊芯的要求

10.变压器采用波纹油箱,取消了储油柜,箱盖与箱沿完全焊死或用螺栓紧固,延长了变压器油的使用寿命

11.s11-315油浸式变压器产品表面经去油、去锈、磷化处理喷涂底漆、面漆,可以满足冶金、石化系统及潮湿污秽地区的特殊使用要求

12.精选组件,采用了全密封变压器油箱,按标准要求安装有压力释放阀、信号温度计、气体继电器等,确保变压器安全运行。该系列产品外形美观,体积小,能减少安装占地面积,是理想的免维护优质产品。

铁心:全部采用优质晶粒取向冷轧硅钢片,全斜无孔绑扎结构,铁心为多级阶梯形,三接缝或五接缝,空损低、噪音小:卷铁心用专用设备直接卷绕而成,无接缝、无角重,减少了磁阻,空损低;非晶合金变压器铁,心采用美国联信公司生产的材料,与传统硅钢片相比,平均降低空损72%,空载电流50%。线圈:采用优质qq缩醒漆包圆铜线,无氧铜杆拉制的扁铜钱或铜结绕制而成,其形式有圆筒式、连续式、新型螺旋式、分裂式等,具有足够的电气强度、机械强度和散热能力。油箱:采用优质钢板焊接而成,有椭圆型、矩型等结构,散热元件采用片式散热器、膨胀散热器或波纹油箱,油箱在厂内进行可靠的密封试验,内外表面经酸洗、磷化处理,进行三底一面油漆暇涂,既抗腐蚀又美观大方。

s11-315/10-0.4变压器执行标准:

iec60076-1:1993电力变压器gb1094.1-1996电力变压器gb6451-2008油浸式电力变压器技术参数和要求jbit10088—2004 6kv~500kv级电力变压器声级

s11-315/10-0.4变压器技术参数如下表:

产品名称	三相油浸式变压器	产品型号	s11-315/10-0.4
品牌	浙江富杰	铁芯形状	e型
冷却形式	液/油浸式	绕组数目	三绕组
防潮方式	全密封式	冷却方式	油浸自冷(j)
电压比	10/0.4, 6/0.4	额定容量	10-20000kva
额定功率	50hz	短路阻抗	--
空载损耗	--kw	负载损耗	---kw
尺寸大小		总重	---kg

浙江变压器厂家浙江富杰电气有限公司主营:

s9、s11、s13系列全密封油浸式变压器、scb9、scb10、scb11系列环氧树脂浇注干式变压器、kbsg矿用移动干式变压器, kbsgzy矿用移动变电站, ks9、ks11矿用变压器, sz9、sz11有载自动调压变压器, 箱式变电站、高低压配电柜等电气设备, 价格实惠, 质量三年三包。欢迎来电咨询洽谈

公司质量及服务承诺

我公司以“一切为用户着想,一切让用户放心”为宗旨,大力引进国内外先进技术,加速新产品开发速度,不断提高产品装配水平,精心作业,尽心服务。力争在技术、质量、管理水平上达到国家标准,向国际高水平看齐。同时加大质量管理投入,积极采用的检测手段,努力实现“产品一次检验合格率98%以上,顾客投诉率每月不超过一次”的质量目标,做到出厂产品合格率。贯彻“采用先进技术、确保产品质量、生产优先产品、满足用户需求”的质量方针让用户放心使用,并向用户作如下全文件服务承诺:

售前服务:

配合用户要求,提供设计咨询服务,为用户提供经济、可行的方案。

售中服务:

- 1、为用户操作人员提供相关知识的培训,确保让他们掌握产品的特点;
- 2、允许用户相关员直接参加有关产品的生产、装配,让其进一步了解产品的结构性能;
- 3、保证产品质量符合国际、国家有关标准的规定和合同要求。

售后服务：

- 1、为用户操作人员提供相关知识的培训，确保让他们掌握产品的特点；
- 2、用户长期提供热情、周到的服务，接到用户要求，乐清及邻近地区保证4小时内赶到现场，国内其它地区24小时内赶到现场（路程时间12小时以内）；交通闭塞地区48小时到场。
- 3、为用户提供咨询服务，有问必答。