

矿用垂直提升设备—煤用上料机 提升设备 物料提升机

产品名称	矿用垂直提升设备—煤用上料机 提升设备 物料提升机
公司名称	新乡市特昌振动机械有限公司
价格	11000.00/个
规格参数	品牌:特昌机械 型号:TH160斗式提升机 规格:TH160斗式提升机
公司地址	新乡市牧野区寺庄顶工业园区60号
联系电话	86-03733333030 15537301817

产品详情

th型斗式提升机产品概述： 煤用斗式提升机/提升机/斗提机适用于垂直输送粉状、粒状、及小块状的磨吸性较小的散状物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等，提升高度最高40m。煤用斗式提升机/提升机/斗提机严格按照jb3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造，目前国内常用的斗式提升机均为垂直式。

煤用斗式提升机/提升机/斗提机特点为：

结构简单，运行平稳，挖取式装料，离心重力式卸料，物料温度不超过60℃；td系列斗式提升机与传统d型斗式提升机相比输送效率高、料斗形式多，应优先选用。

煤用斗式提升机/提升机/斗提机备有四种料斗，即：q型(浅斗)、h型(弧底斗)、zd型(中深斗)、sd型(深斗)。

煤用斗式提升机/提升机/斗提机产品特点：

1.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。 2. 驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。 3.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。 4. 运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。 th型斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状、及小块状的磨吸性较小的散状物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等。

新乡市特昌振动机械有限公司是国内开发、研制、生产振动机械的专业厂家，具有先进的工艺设备、完善地检测手段、良好的企业信誉，产品遍布全国各地，广泛适用于冶金、电力、建材、煤炭、化工、食品、医药、粮食、矿山等行业...主要产品有：振动筛（矿用振动筛、热矿筛、冷矿筛、圆振

动筛、直线振动筛、旋振筛、汽流筛)、给料机(电机振动给料机、电磁振动给料机、垂直上料机)、振动磨机(石材研磨机)、放矿机、输送机(电机振动输送机、耐高温输送机)、斗提机、振动电机、仓壁振动器等设备。

公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

联系电话：13837392940（24小时服务）0373-3333030

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：

公司技术人员指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：

易损件除外 一年内质量保证！

付款方式：

- 一、款到5日内发货
- 二、预付30%合同生效，余款发货前一次性付清。
- 三、预付50%，余款货到对方物流需方看货后付清提货。

本产品的品牌是特昌机械，型号是TH160斗式提升机，规格是TH160斗式提升机，输送量是5.4-16（m³/n），加工定制是是，提升量是5（m），种类是物料提升机，类型是链条式