

搪玻璃气动放料阀

产品名称	搪玻璃气动放料阀
公司名称	靖江市永固搪瓷制品厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:永固 型号:Z6G3S80-41-15-60-125/80/0.6TC(P)
公司地址	江苏省靖江市生祠镇新丰街南首
联系电话	0523-82621588

产品详情

搪玻璃设备是含高硅量的玻璃质釉。通过900度左右高温涂于金属胎而成。它具有良好的机械性能和耐腐蚀的性能，能防止介质与金属离子取代作用而影响污染制品，并且表面光洁、耐磨、有一定的热稳定性。此阀除磷及磷轻介质、氢氟酸、盐酸、氢氧化钠、氢氧化钾外能耐各种酸、碱、盐溶液及有机溶剂。a、耐腐蚀性:1.能耐一般无机酸、有机酸、弱碱液(pH 6-12)以及有机剂介质。2.在盐酸、硝酸、等强腐蚀介质中优于不锈钢。严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150℃,浓度>30%)。b、耐热性，允许在-30℃-240℃间使用(耐温急变小于120℃)。c、具有光滑的表面。不易粘结物料、易清洗。e、绝缘性:耐冲击性能较小为2500克/厘米，因而使用时应避免硬物冲击。f、耐压0.6MPa

本阀门操作方便,开启自由,运动灵活可靠;阀瓣装配维修简单,密封结构合理,密封圈更换方便实用。六、结构与原理:(1)阀体、(2)支架、(3)手轮：球墨铸铁(4)阀芯：搪瓷(5)橡胶垫片(6)四氟孔板(7)填料：四氟密封圈(8)压盖子：铸铁(9)丝杆、(10)阀杆螺母：铸铁(10)适用于设计压力p ≤ 0.6MPa,工作温度t ≤ 150℃的搪玻璃放料阀。该阀技术条件应符合HG5-16-79的规定。此阀除磷及磷轻介质、氢氟酸、盐酸、氢氧化钠、氢氧化钾外能耐各种酸、碱、盐溶液及有机溶剂

本产品的加工定制是是，品牌是永固，型号是Z6G3S80-41-15-60-125/80/0.6TC(P)，材质是铸铁，连接形式是法兰，适用介质是弱酸碱介质，压力环境是常压，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是配件，形态是角式，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式，规格是125/80