

户外箱式变电站设备厂家变电站

产品名称	户外箱式变电站设备厂家变电站
公司名称	深圳市朗毅机电工程有限公司
价格	800000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:CHINT/正泰 型号:YBM
公司地址	深圳市宝安区石岩街道园岭工业区石场路3号
联系电话	86-07554000-588-448 13699894021

产品详情

产品的概述

ybm系列箱式变电站，是由高压开关设备，电力变压器，低压开关设备三部分组合在一起而构成的户外、油变配电成套装置。该产品具有成套性强、占地面积小、安装维护方便、造型美观、耐侯性强等特点。本产品为框架结构，用型钢焊接而成，框架外蒙铝合金板，并涂专用漆层，使之具有较强的机械性能、耐侯性能、防腐性能。组合式“箱式变电站”为整体结构时，箱内用钢板隔成三个相对独立的小室即高压室、变压器室和低压室。各室照明均随门的开启而自动关停。组合式“箱式变电站”顶部有隔热层，高温高寒地区，箱内温度易积聚变化而凝露，可增装箱体四周隔热层。为使箱内温度稳定，变压器室、低压室设有温度自动控制装置。

箱式变电站能有效防止小动物的入侵。变压器的维修由可拆装的小车轻便地推进拉出。箱体底座两侧设有四只对应的可拉出推进的吊栓，顶檐两侧设有同样功能的四只支撑，可整体吊装和运输本系列组合式“箱式变电站”是由高压开关设备，电力变压器，低压开关设备三部分组合在一起而构成的户外、油变配电成套装置。该产品具有成套性强、占地面积小、安装维护方便、造型美观、耐侯性强等特点。

变电站安全性和功能性的简介

- 1、变电站由上下油箱和开关柜部分组成。高压开关柜油箱与变压器油路的分离保证了带负荷操作时开关产生的电弧不致影响变压器中油的质量，而变压器产生的热量也不致明显影响高压负荷开关的温升。损耗小、过载能力强；可用于环网供电、双电源供电或终端供电系统中，供电方式转换方便、运行可靠。
- 2、箱体采用蜂窝式双夹层复合板，隔温又有散热的功能，该技术属本公司最新开发的专利
- 3、高压侧油浸式负荷开关或sf6负荷开关，可电动升级，为实现配网自动化打下基础，安全性能高，产品无裸露高压带电体，为全封闭、全绝缘结构，具有全范围保护功能。产品功能齐全，可配备20多个低压

回路，并且有补偿和计量功能。既可用于环网供电，也可用于终端受电，转换十分方便，提高了供电的可靠性。箱体采用防腐设计和特殊喷漆处理，可广泛适用于各种恶劣环境，如多暴风雨和高污地区，与传统的同容量的欧式箱变相比较，结构更为合理，其低压室、变压器室、高压室不是目字型布置。结构分为前、后两部分：前面为高、低压操作间隔，操作间隔内包括高、低压接线端子，负荷开关操作柄，无载调压分节开关，插入式熔断器，油位计等；后部为注油箱及散热片，将变压器绕组、铁芯、高压负荷开关的熔断器放入变压器中。避雷器也采用油浸式金属氧化物避雷器。变压器取消油枕，采取油加气隙体积恒定设计密封式油箱，油箱及散热器暴露在空气中，没有散热困难。低压断路器采用塑壳断路器作为主断路器及出线断路器。由于结构简化，这种箱式变电站的占地面积和体积大大减小，其所需占地面积仅是欧式箱变的1/4。体积仅为同容量欧式箱变的1/5~1/3。该系列箱变体积小、重量轻、低噪声、低损耗、高可靠性，广泛应用于住宅小区、商业中心、车站、机场、厂矿、中小型企业、医院、学校安装等场所。

正常使用环境

1：环境温度：上限+45 下限-35

2：相对湿度不大于90%

3：海拔不超过2500m

4：覆冰不超过10mm

5：风速不超过34m/s

6:地震烈度不超过8级

7：安装倾斜度不超过5度

8：安装在没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。超出上述条件的规定时，可与本公司协商

联系电话：13699894021 欢迎来电洽谈！

朗毅的服务宗旨

售前：朗毅的销售团队及设计团队会与贵司一起将方案和图纸完善到底

1、朗毅在接到贵司的询盘后会安排我们专业的设计团队与贵司取得联系，并记录贵司的实际要求和相关数据后制作一个《客户实际状态及要求表》和一个《设计根据和规划表》交由贵司确认是否与您的要求一致！

2、当贵司确认后朗毅的工程师会根据上面两表为您量身设计一个解决方案和设计图纸交由贵司会审！

3、在得到贵司会审结果后，朗毅的采购团队会将一些相关的产品的图片和说明给到贵司确认，确认后朗毅的报价工程师进行预算和报价后，会将报价单连同相关产品图片和确认资料一并交到贵司审核！

4、在贵司审核过程中朗毅的销售团队和设计团队会与贵司的专家团队一起讨论并将贵司的最新要求和变更反馈给朗毅的相关团队从而不断完善贵司的方案！

售中：朗毅工程团队和生产团队会让贵司随时看得见我们的每一个过程

1、在确认定单后，朗毅的采购和物流团队会采购相关配件，并在第一时间将朗毅检验的过程和报告以电子邮件或快递的方式交到贵司确认，让朗毅的进料关由贵司来控制 and 把关！

2、在确认进料后朗毅的生产团队组织专门小组进行生产计划并在第一时间将朗毅的计划表交到贵司的手中，让朗毅的生产由贵司来监督！

3、在生产过程中，朗毅的品管团队在对产品检验的每一个过程也将以光盘或者电子书的方式记录下来，在最终检验合格可以出厂之前将此份真实的检测报告交给贵司确认，在确认无误后朗毅的物流团队组织送货！朗毅绝不隐瞒任何缺陷

4、在朗毅将产品送达时将会先通过朗毅物流团队做运输前后相片进行对比，以此确认运输过程的安全性！

5、在交货之前通过贵司的确认，确认无误后朗毅的施工团队会组织现场安装施工，完工后交给贵司之前朗毅的工程师会对贵司相关人员进行培训直至完全明白！

6、至此朗毅工程师将会最终的完整的资料和相关合格证交给贵司！

售后：朗毅工程团队和服务团队会7*24小时随时接受贵司的调遣

1、运行三到七天内我们会每天派专人了解运行情况，并做好记录！

2、一周后我们会每间隔一个月定期了解设备运行状态！

3、在我们的保修期内，在了解运行状态过程中发现问题，或接到您的报障电话后，需要我们去现场解决的（深圳市内我们将会安排专人在三个小时之内赶到；省内我们将在一天内赶到，；省外无本公司分部地区我们将在两天内赶到；有本公司分部的将在一天内赶到），我们将无条件赶到现场为您和您的团队排忧解难！

我们承诺：在非人为和不可抗力因素之外，若因为我们的产品原因导致故障，我们将实行无条件退换货原则！

联系电话：13699894021 欢迎来电洽谈！

本产品的加工定制是是，品牌是CHINT/正泰，型号是YBM，额定电流是400-630（A），冲击耐受电压是185/215（KV），壳体防护等级是IP33，重量是312.3（kg），产品认证是CCC