

量热仪生产厂家 煤灰砖坯煤炭热值大卡仪器 生物燃料麦秸秆热量仪

产品名称	量热仪生产厂家 煤灰砖坯煤炭热值大卡仪器 生物燃料麦秸秆热量仪
公司名称	鹤壁市万邦仪表科技有限公司
价格	21000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:万邦仪表科技 型号:WB-5000E微机量热仪(双控)
公司地址	鹤壁市淇滨区嵩山路工贸巷
联系电话	0392-6866716 13603927005 1360392700513213408228

产品详情

wb-5000e型微机量热仪(双控型)简介

wb-5000e型微机全自动量热仪的适用范围:

wb-5000e型微机全自动量热仪用于测定煤炭、石油等可燃性固体或粘稠液体物质的发热量以及炸药的爆能,符合gb/t213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。

wb-5000e型精密量热仪为一机双控,可以单筒测试,也可以进行两个煤样的测试或一个煤样平行样的同时测试,为化验员节省了时间,大大提高了工作效率!

技术参数:

测量精度:优于国标gb/t213-2008

使用环境:5-40 (每次测定室温变化应 ≤ 1) 相对湿度 80%

温度分辨率:0.0001

电源:ac220v $\pm 15\%$ 50hz

wb-5000型精密量热仪有以下性能特点

内循环系统,自动调整内外筒温度,减小冷却校正系数,使测量结果更准确,保证了实验结果的稳定性及准确度。并可根据前次发热量,平衡循环水系统,使水温保持相对恒定,减少环境影响,完美地解

决了过去量热仪每连续做4~5次实验后外桶水温超过室温1.5 而导致无法连续实验的通病（国标要求实验过程中外桶温度与室温不能超过1.5 ），令实验结果更准确,真正的发挥出了全自动量热仪的优势.

不锈钢真空内筒。搅拌系统采用德国原装进口电机。

测试速度快，测试周期 8min(快速法) 15min（国标gb/t213-2008）。（国标gb/t213-2008）。

热容量稳定性 < 0.2% 精密度 < 0.1% 温度分辨率0.0001k

该产品即使在严酷环境下运行亦具有很好的性能和精密度。

结构紧凑，造型美观，安装、维护简便，故障率低。

体积小巧，大量使用模具制造，精密度高。

煤炭发热量测试的重复性和再现性优于国标gb/t212-2008的要求。

自动化程度高、自动利用内置定容器内桶水量，自动控制仪器内外桶水温温差，自动完成试验全过程。

数据处理功能丰富，用户能方便查询历史试验数据、当天数据、平行样数据等

满足国标gb/t213-2008的规定“ 终点时内筒比外筒高1k左右 ”。

wb-5000e型微机全自动量热仪，保持了微机系统的全部功能，可运行通用软件进行其他事务处理，同时启动量热仪测量系统可自动标定量热系统的能当量（热容量）、测量发热量。输入硫、水分、氢等数据，即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量、低位发热量等数据。

量热仪装置内筒采用片状桨叶的电动搅拌，外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌，使搅拌更均匀、更方便。仪器采用熔断式棉线点火方式。

wb-5000e型微机全自动量热仪操作简单，全过程汉字提示、人机交互，即学即用，按提示操作即可完成试验。

wb-5000e型微机全自动量热仪的标准配置：

量热仪主机两台，充氧仪一台、氧弹两个，减压器一套。

本产品的加工定制是是，品牌是万邦仪表科技，型号是WB-5000E微机量热仪（双控），类型是智能量热仪，精密度是符合国标GB/T213-2008（煤的发热量测定方法）要求（%），工作电压是220V（V），装箱数是1，适用范围是煤炭,石油，化工，矸石，砖坯，生料，生物燃料，外形尺寸是450*550*450