

高纯型硅酸铝针刺毯 1260 ()

产品名称	高纯型硅酸铝针刺毯 1260 ()
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	耐火温度:1260 () 规格:40 (mm) 产地:新疆
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

耐火温度	1260 ()	规格	40 (mm)
产地	新疆	品牌	旭航
产品类别	硅酸铝制品	材质	硅酸铝
导热系数 (常温)	0.085	等级	高纯型
使用温度	1100	芯材	焦宝石
形态	块状	形状	不规则

技术特性：

低导热率、低热容量、优良的热稳定性及抗热震性、优良的抗拉强度、优良的隔热、防火、吸音性

应用：

工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬

化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬

电力锅炉、汽轮机及核电隔热

窑炉炉门、顶盖隔热

高温过滤材质

硅酸铝板由精选优质焦宝石经2000 以上电炉熔化，通过机械喷吹成纤维并均匀加入特制的粘结剂，防油剂，憎水剂经加热固化而成。主要用于电力工业、电力锅炉、汽轮机及核电隔热、船舶工业的防火隔热、建筑业、防火门的防火隔热、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬、汽车、火车制造业、防火、隔热、窑炉砌衬、炉门、顶盖密。

硅酸铝板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源与无机物。保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填充物为焦宝石纤维以及一定量的有机物，水分，还有粘合剂等。饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料，这样让硅酸铝板保持了其轻质的特性，也增加了其美观度。配件主要选用各类涂料，一方面增加硅酸铝板的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。