

## 磁翻板液位计的升级换代产品，LED灯代替磁翻柱

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 磁翻板液位计的升级换代产品，LED灯代替磁翻柱      |
| 公司名称 | 河南天润测控仪表有限公司                 |
| 价格   | 3800.00/个                    |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:天润<br>型号:TR-800 |
| 公司地址 | 河南新乡经济开发区青龙路中段               |
| 联系电话 | 0373-5587590 13839055278     |

### 产品详情

tr-cds-6系列智能磁敏电子双色液位计是磁翻板液位计的换代产品,它以红绿光柱清晰显示液位,白天观察距离60m、夜间可达200-300m。磁翻板液位计长时间使用容易粘覆灰尘,尤其是炼钢厂,时间一长就容易粘覆细铁屑,把磁翻板的颜色覆盖,使它看不到液位,另外磁翻板液位计一个最大的缺点就是不能发光显示,夜间不能观察。tr-cds-6系列智能磁敏电子双色液位计精选国内外优质电子元件,整机均经过各种性能测量和模拟试验及整机电老化试验,以保证液位显示精确可靠。

该产品适用于石油、化工、冶金、食品、酿酒、医药、化学纤维、化肥及环保、电力、给水等部门,用以测量有压力容器或开口容器内液体的液位,测量仪可现场直接显示液位,亦可附加液位远传,可直接上dcs,实现远距离液位监控。

优点:

- 1、水位显示清晰、色泽鲜艳、观察角度大、可视距离远。
- 2、适用范围广:广泛适用于炼油厂、炼钢厂、焦化厂、发电厂、油田联合站、化工厂等用户的大型液体容器上的液位显示。
- 3、适用介质广:水、稀油、碱液、液氨、盐酸、硫酸等腐蚀性溶液(定货时注明介质)。
- 4、可现场显示和远传显示液位。

技术参数:

安装方式:垂直安装

电源电压:5vdc厂家配有电源盒,远传24vdc

测量范围：0 ~ 150 ~ 6000mm (大于6000mm可协商订货)

精确度：±10mm

介质密度：0.4 ~ 2.0g/cm<sup>3</sup>

工作压力：-0.1 ~ 42mpa

工作温度：-160 ~ 530

环境振动：频率 25hz 振幅 0.5mm

跟随速度：0.08m/s

介质粘度：0.4pa · s

led显示器：低亮型，高亮型，雾状散光型三种可选

排污阀：不锈钢球阀、针型阀

连接法兰：dn15 ~ dn50

本公司所有产品均质保一年，如在质保范围内出现任何质量问题，我公司将派专人负责解决！请您放心使用！

另：诚招全国各地经销商、代理商！

联系人：赵经理电话：13839055278；0373-5587590

传真：0373-5590852

qq：651974811河南天润测控仪表有限公司

本产品的加工定制是是，品牌是天润，型号是TR-800，测量范围是0~6000mm，供电电压是5VDC，外形尺寸是根据要求定制（mm），防爆等级是ExiallCT6，测量精度是1.0，规格是可定制