

精铸供应槟榔带式干燥设备 多层网带干燥 机售后保证

产品名称	精铸供应槟榔带式干燥设备 多层网带干燥 机售后保证
公司名称	常州市精铸干燥设备有限公司
价格	122000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:精铸 适用物料:多种可用
公司地址	江苏省常州市天宁区江苏省常州市郑陆镇焦溪工业园
联系电话	86 0519 89627708 13861278173

产品详情

产品详情

产品介绍 该机是穿流连续式干燥设备，用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对于脱水蔬菜、中药饮片等类含水率高、而温度不允许高的物料尤为合适；该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点，对脱水滤饼状的膏状物料，需经造粒或制成棒状后亦可干燥。性能特点

可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得最佳干燥效果。

设备配置灵活，可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。 大部分空气循环利用，高度节省能源。

独特的分风装置，使热风分布更加均匀，确保产品品质的一致性。

热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤(油)热风炉配套。工作原理 物料由加料器均匀地铺在网带上，网带一般采用12-60目不锈钢丝网，由传动装置拖动在干燥机内移动。干燥机由若干单元组成，每一单元热风独立循环，部分尾气由专门排湿风机排出，废气由调节阀控制，热气由下往上或由上往下穿过铺满物料的网带完成热量与质量传递的进程，带走物料水份。网带缓慢移动，运行速度可根据物料温度自由调节，干燥后的成品连续落入收料器中。上下循环单元根据用户需要可灵活配备，单元数量亦可根据需要选取。适应物料 脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙稀纤维、药品、药材、小木制品、塑料制品、电子无器件老化、固化等。技术规格

型号	dw-1.2-8	dw-1.2-10	dw-1.6-8	dw-1.6-10	dw-2-8	dw-2-10
单元数	4	5	4	5	4	5

带宽(m)		1.2		1.6		2	
干燥段长(m)		8	10	8	10	8	10
铺料厚(mm)		10-80					
使用温度(oc)		50-140					
蒸汽压力(mpa)		0.2-0.8					
蒸汽耗量 (kg/h)		120-300	150-375	150-400	180-500	180-500	225-600
干燥时间 (h)		0.2-1.2	1.25-1.5	0.2-1.2	0.25-1.5	0.2-1.2	0.25-1.5
干燥强度 kg水/h		60-160	80-200	85-220	100-260	100-260	120-300
设备总功率 (kw)		11.4	13.6	14.6	18.7	19.7	24.5
	长(m)	9.56	11.56	9.56	11.56	9.56	11.56
外形尺寸	宽(m)	1.49	1.49	1.9	1.9	2.32	2.32
	高(m)	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5
总重 kg		4500	5600	5300	6400	6200	7500