

## 酿酒废水处理设备 1 ( m3/h )

产品名称	酿酒废水处理设备 1 ( m3/h )
公司名称	广州市金点环保工程有限公司
价格	128000.00/个
规格参数	加工定制:是 处理污水量:1 ( m3/h ) 品牌:金点牌
公司地址	中国 广东 广州市 番禺区钟村镇屏二工业区 ( 83612730@163.com)
联系电话	86 020 61962228 13316094869

## 产品详情

酒厂污水的特点是酒糟等悬浮物含量高、有机物含量高，可生化性良好。

njyt系列酒厂废水处理装置是经过多年的实践，逐步改进完善的一种专门针对酒厂污水处理的设备，独立的、一体化的，无需复杂人员操作的废水处理装置。它的出水指标高于国家一级排放标准。设备采用物化生化结合，物化采用自动过滤、气浮等高效固液分离，生化采用厌氧好氧及膜生物反应器技术，mbr膜生化反应器是生物处理技术与膜分离技术相结合的一种新工艺，它可以高效地进行固液分离,得到直接使用的稳定中水。又可在生物池内维持高浓度的微生物量，工艺剩余污泥少，极有效地去除氨氮，出水悬浮物和浊度接近于零，出水中细菌和病毒被大幅度去除，能耗低，占地面积小。

njyt系列酒厂专用废水处理设备适用米酒、果酒酿酒生产。

### njyt工艺流程

原水 调节池 预处理 njyt系列酒厂专用废水处理设备 出水达标排放

### 工艺特点：

微生物浓度可增加2—3倍，生化效率可提高10~30%。

水力停留时间短，污泥（有机大分子胶粒）停留时间长。

省去二沉池，污泥浓缩池与消毒池。

排泥周期长。

中空纤维膜的使用寿命可达3年以上；主要设备的使用寿命在20年以上。

无需人员值守的自动运行。

膜元件清洗的间隔时间长。

主体材质有碳钢、不锈钢和玻璃钢。

#### njyt系列酿酒废水处理设备技术参数

名称	型号	njyt-0.5	njyt-1	njyt-3	njyt-5	njyt-10	njyt-30
处理量 (m <sup>3</sup> /h)		0.5	1	3	5	10	30
总功率 (kw)		1.25	3.5	6.9	9	12	26
重量约 (t)		2.5	4.5	6	6	13	35
设备尺寸 (m)	长	3.2	4.6	7.3	6.5	9	16
	宽	1.8	2.0	2.0	4.1	4.9	8.5
	高	2.5	3.5	3.5	5.8	5.8	5.8

收集调节池及设备基础由用户自行建设。

#### 关于交易

客户需求：

废水种类：\_\_\_\_\_,流量\_\_\_\_nm<sup>3</sup>/h,浓度\_\_\_\_\_

处理后需达到的排放标准\_\_\_\_\_;

要求处理效率\_\_\_\_\_;

客户公司名称：\_\_\_\_\_,联系人\_\_\_\_\_,联系方式\_\_\_\_\_,报价邮箱\_\_\_\_\_;

项目地点\_\_\_\_\_发货地点\_\_\_\_\_;

其他要求：

请填好以上要求发送到qq138029511或微信jindian388

我们将严格按照每一位客户的要求来生产；请广大客户在购买前能将具体数量、收货人联系方式及货物要求告知我们。

#### 报价

本页面所有商品价格均为含税不含运费参考价，如需定制我们将按上表需求报出合理，曾经购买我们产品客户的请提供历史购买单号或提供其他可查询信息，我们将根据历史交易金额给出优惠价格。

#### 合同

合同各细节经双方同意后签订，合同可传真020-23830262也可扫描或拍照发邮件确认，需要快递原件请说

明，支付宝担保交易或者直接打款；具体付款方式可以协商。

## 发货

我们会在您付款后第一时间为您发货，按买家的支付先后顺序安排发出。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心购买。大件物品发货一般走物流，物流费用根据需求量及所到地点而定，为保证产品安全到达，运费到付，由买家承担，或由买卖双方商定。因为物流公司都是配货走车，物流只能报个大概时间。物流运输过程中难免会遇到点情况，如有延迟到货情况请您谅解。对时间要求特别严格的客户请您事先跟我们沟通以免造成麻烦。

## 安装调试

亲们在拍的时候所有价格都没有含安装调试费用，本店会电话指导安装，如果需要安排工程人员上门安装调试的话，需亲们先支付人工和来去的差旅费用。

联系:qq：138029511，138029511@qq.com,微信jindian388

注：本网站图片均为参考图片,不一定是实物图片，具体产品以订制设计方案为准，参数变动以订制方案为准，解释权归广州市金点环保工程有限公司。

**名牌产品，质量保证，服务保证！**

本产品的加工定制是是，处理污水量是1（m<sup>3</sup>/h），品牌是金点牌，型号是NJYT-1，臭氧用量是10（g/h），空气量是0.3（m<sup>3</sup>/min），贮气罐容积是0.3（m<sup>3</sup>），流量计规格是1（m<sup>3</sup>/h），出水管口径是50（mm），进水管口径是25（mm），外形尺寸是460\*200\*350（cm），曝气机功率是1.5（kw），水泵功率是0.25（kw）