

LWS0.1-0.7-Y (Q) 0.1吨燃油100公斤燃气蒸汽锅炉发生器免报检

产品名称	LWS0.1-0.7-Y (Q) 0.1吨燃油100公斤燃气蒸汽锅炉发生器免报检
公司名称	郑州枫岚锅炉有限公司
价格	12800.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:枫岚锅炉
公司地址	郑州市郑东新区黄河南路170号
联系电话	0371-55965777 13526864199

产品详情

免报检燃油燃气蒸汽锅炉发生器：

lws立式锅壳式蒸汽锅炉又称火管式锅炉，它采用立式无管、四回程结构，锅壳内装有炉胆，锅壳与炉胆隔绝并形成夹套，夹套中容水，而锅壳及炉胆充作燃烧室和烟道，容纳火焰或烟气，燃烧产生或烟气带来的热量经火管壁传给水。有效地增加了烟气向炉水大热量传输，热效率提高，节能效果佳。无管的设计，使产品不会因为结垢而烧损，热量均匀地传给管壁和传热肋片，避免产生应力，延长了使用寿命。与同类产品相比，具有燃烧室大，炉胆出口温度低，螺纹烟管为主要对流受热面，上部烟室还可安装余热回收换热器，最大限度地节约能源。· 不含水管或火管，绝无爆管之忧；· 锅炉使用的水质要求低，锅炉不会因为结垢而烧损，降低了使用维护成本；· 位于锅炉上部环形大容量蒸汽室，锅内和下水汽水分离措施，确保随时提供高品质蒸汽；· 立式结构紧凑而美观，造型优雅，色彩明快，占地面积小便于安装；· 全自动操作系统，智能控制。

型号	lws0.1-0.8-y(q)	lws0.2-0.8-y(q)	lws0.3-0.8-y(q)	lws0.5-0.8-y(q)
项目				
额定蒸发量kg/h	100	200	300	500
额定蒸汽压力mpa	0.8	0.8	0.8	0.8
锅炉热效率%	88~92	88~92	88~92	88~92
过量空气系数	小于1.15	小于1.15	小于1.15	小于1.15
设计燃料	轻油,天然气	轻油,天然气	轻油,天然气	轻油,天然气
最大耗燃	轻油kg/h	轻油kg/h	轻油kg/h	轻油kg/h
	6.9	11.8	20	35
	天然气nm ³	天然气nm ³	天然气nm ³	天然气nm ³
	8.2	16	24	40
外形尺寸mm	950*1006*1875	1109*1166*2235	1565*1459*2515	1967*1764*2735
最大运输重量t	0.53	0.88	1.39	2.31
接 主汽阀口径dn	25	25	40	40

口	安全阀口径dn	32	32	40	40
尺	排污阀口径dn	25	25	25	40
寸	烟囱口径 mm	114	165	210	250

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是枫岚锅炉，型号是LWS0.1-0.7-Y（Q），燃烧方式是室燃炉，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，适用燃料是清油/天然气/液化气/煤层气，燃料耗量是轻油6KG/h天然气7m³/h，适用范围是桥梁蒸养/食品灭菌烘干/汗蒸房/多肉大棚供暖/沥青融化，结构形式是立式，规格是长×宽×高