

# 排污泵，ZW自吸排污泵，ZW无堵塞排污泵，ZW排污泵，ZW自吸泵

产品名称	排污泵，ZW自吸排污泵，ZW无堵塞排污泵，ZW排污泵，ZW自吸泵
公司名称	杭州斯蕾达泵业有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	品牌:斯蕾达 型号:ZW 材质:铸铁
公司地址	杭州市下城区万城机电商务楼西372号
联系电话	86-05714009999571 15268583325

## 产品详情

### 一、产品概述：

zw型自吸式无堵塞排污泵，是本司根据zx型自吸泵及qw型潜水排污泵的结构及性能，借鉴国外同类产品之优点，研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀，不需灌引水，又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体，完全减轻人力的劳动强度，而且安装使用方便，极少维修，性能达到国际先进水平，具有广阔的应用市场和发展前景

本司产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

### 二、适用范围：

适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。

### 三、产品优点：

- 1、排污能力强：特殊的叶轮防堵设计，确保了泵高效且无堵塞。
- 2、高效节能：采用优秀水力模型，效率比一般自吸泵高3~5%。
- 3、自吸性能好：自吸高度比一般自吸泵高1米，且自吸时间更短。

#### 四、技术参数：

流量：5-800m<sup>3</sup>/h；

扬程：12-60m；

电机功率：2.2-55kw；

转速：1450-2900r/min；

口径：25-300；

介质温度：100；

自吸高度：4.5-6.0m。

#### 五、型号意义：

##### 一、zw型自吸式无堵塞排污泵性能参数

型号	流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (m)	功率 (kw)	转速 (r/min)	效率 (%)	汽蚀余量 (m)	自吸高度 (m)	自吸时间 (min/5m)	重量 (kg)
25zw8-15	8	15	2.2	2900	45	2.0	5.5	3	100
32zw5-20	5	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
32zw10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
32zw9-30	9	30	3	2900	48	2.5	5.5	3	120
40zw10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
40zw20-15	20	15	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
40zw15-30	15	30	3	2900	48	2.5	5.5	3	120
50zw10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
50zw20-12	20	12	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
50zw15-30	15	30	3	2900	48	2.5	5.5	3	120
50zw20-35	20	35	5.5	2900	48	2.5	5.5	3	150
65zw30-18	30	18	4	1450	45	2.5	5.5	3	200
65zw25-30	25	30	5.5	2900	50	3.0	5.5	3	200
65zw25-40	25	40	7.5	2900	50	3.0	5.5	2	200
65zw40-25	40	25	7.5	2900	50	3.0	5.5	2	200
65zw65-25	65	25	11	2900	52	3.0	5.5	2	240
80zw40-16	40	16	4	1450	50	3.0	5.0	3	240
80zw40-25	40	25	7.5	2900	50	3.0	5.5	2	200
80zw25-40	25	40	7.5	2900	50	3.0	5.5	2	200
80zw65-25	65	25	11	2900	52	3.0	5.5	2	240
80zw80-35	80	35	15	2900	45	3.0	5.5	3	285
80zw80-35	80	35	15	1450	50	3.0	5.5	2	450
80zw50-60	50	60	22	2900	55	3.0	5.0	3	340
100zw100-15	100	15	7.5	1450	50	4.0	5.5	3	300

100zw80-20	80	20	7.5	1450	53	4.0	5.5	3	300
100zw100-20	100	20	11	1450	53	4.0	5.5	3	340
100zw100-30	100	30	22	2900	53	4.0	5.5	2	510
125zw120-20	120	20	15	1450	55	4.5	5.5	2	500
150zw180-14	180	14	15	1450	60	5.0	5.5	3.5	500
150zw180-20	180	20	22	1450	60	5.0	5.0	3	570
150zw180-30	180	30	37	1450	65	5.0	5.0	3	680
150zw180-38	180	38	55	1450	45	5.0	6.0	3.5	800
200zw280-14	280	14	22	1450	65	5.0	5.0	3	700
200zw280-28	280	28	55	1450	55	4.0	5.2	3	940
250zw420-20	420	20	55	1450	61	6.0	4.5	2.5	1150
300zw800-14	800	14	55	1450	65	6.0	4.5	2.5	1400

本产品的品牌是斯蕾达，型号是ZW，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是排污泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，性能是不阻塞，扬程是1-60（m），转速是1450-2900（r/m），功率是2200-55000（kw），流量是1-800（m<sup>3</sup>/h），规格是100