

三相无功功率变送器 RH-3Q电量变送器 三相变送器

产品名称	三相无功功率变送器 RH-3Q电量变送器 三相变送器
公司名称	乐清市人和电气科技有限公司
价格	1750.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:REHE/人和 型号:RH-3Q
公司地址	温州市乐清市柳市镇上池工业区
联系电话	86-057761759370 15355778866

产品详情

电量变送器

rh系列电力变送器是一种将电网的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量，经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。产品gb/t13850-1998、iec-688标准。

通用技术条件

技术参数	指标
精度等级	0.5 , 0.2
输入	标称值 电流ac、dc1a、5a;电压ac、dc100、300v、500v等
	过载 持续1.2倍，瞬时电流10倍/5秒；瞬时电压2倍、30秒
	吸收功率 0.3va(电流输入)；电压输入 0.3va(100时) 0.6va(300v时)， 1va(500v时)
	频率 500 ± hz , 60 ± 5hz
输出	标称值 4-20ma、0-20ma、4-12-20ma、0-5v,0-10v等
	负载电阻 电流输出时 600 ，电压输出时 1000

	波纹含量	< 0.5%峰值
响应时间		400峰值ms
电源	电压	ac110/220v ± 15%、 ac、 dc 85 ~ 270v
	功耗	交流电流，电压类 3va,功率类 4va
绝缘电阻		100
耐压强度		输入/输出/电源之间2.0kv/1min,50hz
温度系数		100ppm/
环境	温度	工作：-25 ~ +55 存贮：-25 ~ +70
	湿度	90%rh,不结露，无腐蚀性气体场所
	海拔	2000m
安装方式		ts35导体，或用螺钉固定柜体上

电量变送器型号命名

型号	测量功能	备注
rh-ai	单相交流电流	
rh-di	单相直流电流	
rh-av	单相交流电压	
rh-dv	单相直流电压	
rh-3i	三相交流电流	
rh-3v	三相交流电压	
rh-p	单相有功功率	
rh-3p	三相有功功率	
rh-q	单相无功功率	
rh-3q	三相无功功率	
rh-pf	功率因数	

备注：rs485通讯：另加50元

本产品的加工定制是是，品牌是REHE/人和，型号是RH-3Q，测量范围是测量功率，测量精度是0.5，精度等级是0.50.2，频率是 $50 \pm$ （Hz），尺寸是见图（mm），重量是0.5（kg），适用范围是无功功率，名是三相无功功率变送器