

热丰锅炉8吨卧式燃气锅炉WNS8-1.25-Y(Q)型蒸汽锅炉|4吨热水锅炉

产品名称	热丰锅炉8吨卧式燃气锅炉WNS8-1.25-Y(Q)型蒸汽锅炉 4吨热水锅炉
公司名称	河南省热丰锅炉有限公司
价格	870900.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:热丰
公司地址	太康县符草楼工业园区
联系电话	0394-6837699 13903946980

产品详情

手机：13838194644 周东新 总经理

wns型燃气锅炉为卧式快装内燃三回程火管锅炉。采用偏置炉胆湿背式结构，高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管，然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉装有活动的前后烟箱盖，使锅炉检修方便。锅炉配置技术性能良好燃烧器，采用了燃烧自动比例调节，给水自动调节，程序启停，全自动运行等先进技术，并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点。主要特点：1、整体结构合理、紧凑、属锅炉岛型，符合快装出厂条件。本产品出厂时由三大部分组成；锅炉主机、烟囱及管路系统，其中主机和烟囱部分已在厂内制造完毕，主机所配套的管路阀门、仪表已随机装妥，运至现场将主机和烟囱组装即可。现场接通气源、电源、水管路即可试车。大大缩短了安装周期，且可保证产品质量。

2设计性能先进。该锅炉主机属整体结构，燃烧器装配在前烟箱盖上，本体主要布置受热面和燃烧室部分。具有结构合理、紧凑，钢材耗量低，炉胆采用偏置波形炉胆，保温层选用新型轻质隔热保温材料，外包装采用彩色薄板，外形包装为长方体，使锅炉性能、重量、结构尺寸、外观造型与国内同容量产品相比具有明显的先进性和美观感。该锅炉给水设备配置在锅炉右侧的锅炉底座上使之与主机为一体，不须另做基础。3、水循环简单，受压部件结构合理，在保证水质的情况下，可以安全运行。

出口国家吉尔吉斯斯坦一次订购76台热风炉哈萨克斯坦俄罗斯韩国缅甸越南等国家

淮阳编织厂

卧式燃气蒸汽锅炉1吨10个压力一台濮阳市海派工业有限公司燃煤蒸汽锅炉0.5-4一台汤阴县招待所

全自动蒸汽锅炉2-1.25两台安阳中行

燃煤蒸汽锅炉1-7一台灵宝农业银行双锅筒热水锅炉2.8-10两台淮阳毛巾厂全自动蒸汽锅炉2-1.25

一台中铁十一局 燃气蒸汽锅炉 6-16一台古井集团燃煤蒸汽锅炉2-1.25两台天端集团燃煤蒸汽锅炉2-7一台

双汇集团燃气蒸汽锅炉2-10一台河南三宝实业燃煤蒸汽锅炉2-1.25一台南阳中州酒店燃煤蒸汽锅炉1-7

一台南阳大众宾馆 环保燃煤锅炉1-7一台奥克啤酒厂全自动蒸汽锅炉4-1.25一台科技市场燃气蒸汽锅炉4-1.

25—台山东东营筑金全自动蒸汽锅炉10-1.6—台荥阳保温材料全自动蒸汽锅炉2-1.25六台漯河保温材料蒸汽锅炉2.1.25 十台砖机配套 蒸压釜配套 4吨蒸汽锅炉 60台河南热压机厂 导热油炉30万大卡 20万大卡 四十台 湖南 湖北 山东 河北 山西 较多水洗厂 半吨蒸汽锅炉 两吨蒸汽锅炉 生物质锅炉燃油燃气锅炉60多台 河南 海南 广东 湖南 河北 湖北食品厂 杀菌锅配套 夹层锅配套 200多台锅炉 0.3吨 0.5吨 2吨 6吨 较多

【wns燃油燃气蒸汽系列0.5-3吨锅炉技术参数】

型号	wns0.5-0.4(0.8)-y(q)	wns0.75-0.4(0.8)-y(q)	wns1-0.8(1.0)-y(q)	wns1.5-1.0-y(q)	wns2-1.0-y(q)	wns3-1.25-y(q)
项目 参数						
额定热功率(mw)	0.5	0.75	1	1.5	2	3
额定工作压力 (mpa)	0.4 (0.8)	0.4 (0.8)	0.8 (1.0)	1.0	1.0	1.25
出/回水温度 ()	152 (175)		175 (184)	184	184	194
设计效率 (%)	85%-92%					
水容积 (m3)	1.2	1.56	2.10	2.7	2.7	5.9
满水重量 (t)	4.48 (5)	5.76 (6.2)	6.48 (7.1)	8 (8.4)	8 (8.4)	16 (16.8)
耗电功率(kw)	3.6	3.6	5.9	15.8	17.7	19.7
电源 (v)	380					
适用燃料	轻油、天然气、重油、城市煤气、石油液化气					
计算耗量：轻油(kg/h)天然气(m3/h)重油(kg/h)城市煤气(m3/h)石油液化气(m3/h)	3441359214	51625313820	65827018426	10212310527 639	13616414036852	204246210552 79
长 × 宽 × 高 (mm)	2650 × 1600 × 1700	2650 × 1600 × 1800	3650 × 1800 × 1800	5200 × 2300 × 2400	5200 × 2300 × 2400	5570 × 3200 × 2670

【wns燃油燃气蒸汽系列4-20吨锅炉技术参数】

型号	wns4-1.25(1.6)-y(q)	wns5-1.25(1.6)-y(q)	wns6-1.25(1.6)-y(q)	wns8-1.25(1.6)-y(q)	wns10-1.25(1.6)-y(q)	wns15-1.25(1.6)-y(q)	wns20-1.25(1.6)-y(q)
项目 参数							
额定热功率(mw)	4	5	6	8	10	15	20
额定工作压力 (mpa)	1.25(1.6)						
出水/回水温度 ()	194(204)						
锅炉设计效率 (%)	85%-92%						
水容积 (m3)	7.14	10	10.2	13.9	16.7	30	30
满水重量 (t)	22(23.5)	24.7(26)	25.5(26.5)	32.5(34.5)	38(42)	74(78)	78(82)
耗电功率(kw)	22.2	34.4	34.4	36	36	72	72
电源 (v)	380						
适用燃料	轻油、天然气、重油、城市煤气、石油液化气						
计算耗量：轻油(kg/h)天然气(m3/h)重油(kg/h)城市煤气(m3/h)石油液化气(m3/h)	27232828073 6105	2414133529 22131	3824293779 72139	4824293779 2139	60371562816 20231	9041075942243 0347	120614301256 3240462
长 × 宽 × 高 (mm)							

【wns燃油燃气热水系列锅炉技术参数】

型号	wns0.35-0.8/95/70-y(q)	wns0.7-0.8/95/70-y(q)	wns1.4-0.8/95/70-y(q)	wns2.1-0.8/95/70-y(q)	wns2.8-0.8/95/70-y(q)
额定功率mw	0.35	0.7	1.4	2.1	2.8
最高工作压力mpa	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
出水温度	95	95	95	95	95
回水温度	70	70	70	70	70
热功率%	92	92	92	92.5	92.5
耗油量kg/h	32	65	128	190	250
适用燃料	0#柴油、重油、城市煤气、天然气				
外形尺寸(m)	2.8x1.35x1.85	3.4x2x1.6	5.2x2.3x2.4	5.8x2.7x2.8	6.5x3.5x3.6
设备重量(t)	3.1	4.6	7.5	9.5	13.8
受热面积m ²	15.1	30.5	60.5	90.1	123.9
燃烧方式：微正压	调节方式：全自动比例调节				

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是热丰，型号是WNS，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是300，适用范围是工业燃气锅炉，结构形式是卧式