

# 液压管件毛坯系列 密封性好液压管件 价格实惠

产品名称	液压管件毛坯系列 密封性好液压管件 价格实惠
公司名称	河间市俊杰液压附件厂
价格	2.50/个
规格参数	加工定制:是 品牌:俊杰液压 型号:015
公司地址	沧州河北省河间市城关工业区
联系电话	86-03173618005 13833985709

## 产品详情

英制螺母

对丝

液压管件

液压管件接头

### 【产品展示】

液压管件—展示

温馨提示：本产品图片仅供参考，详情请旺旺咨询！

### 【产品介绍】

- 1、旋转接头在搬运和存放过程中应避免撞击和摔落，以免损坏接口及内部零件。
- 2、尽可能装机同心，以确保旋转接头的良好运转。
- 3、螺纹连接的旋转接头在安装时，应注意内、外管的螺纹向是否滚筒的旋转方向对应，且内外管的螺纹旋向也应一致。
- 4、旋转接头与管道之间的连接，必须使用软管相连接（我们公司推荐使用扰性好的金属软管），绝对禁止刚性连接。

- 5、旋转接头的出入口尽可能直接与软管相连接。以减轻接头辅重，延长使用寿命。
- 6、内管的装配，注意尺寸的配合及重量的辅助支撑。内旋式旋转接头的内管与接头的配合推荐使用h8/e7的公差配合。
- 7、旋转接头的支撑与止转应恰当，一般杆直径应比止转孔小2mm，以免影响旋转接头的自由调节与补偿。用于旋转接头与设备连接的各种连接方式(客户可根据使用设备的具体结构设置各种不同类型的连接方式)

#### 旋转接头的日常维护知识:

- 1、应保持旋转接头滚筒及管道内部的清洁。对新设备应特别注意，必要时需加过滤器，以避免异物对旋转接头造成的异常磨损。
- 2、因机器长期不使用会导致旋转接头内部的结垢与起锈，请注意如再使用时会有卡死或滴漏情形的发生。
- 3、带有注油装置的请定期注油，确保旋转接头轴承运转的可靠性。
- 4、流通热体介质的旋转接头应逐渐生温，避免温度急变。
- 5、检查密封面的磨损状况及厚度变化情况（一般正常磨损为5——10mm);观察密封面的摩擦轨迹，看是否出现三点断续或划伤等问题，如有上属状况，应立即更换。

#### 【买家须知】

产品价格只供参考，购买请联系厂家

- 1，由于原材料浮动比较大，加之网络上同行的恶性报价的竞争，使得我们的每一款产品价格无法十分精确地展示在客户面前，因此我们也只是标出一个象征性的价格，如果您对我们的产品非常感兴趣，请给我们留言或者在旺旺上联系我们，我们将在第一时间给您报价。
- 2、由于本公司的各款产品都有不同颜色以及尺寸型号可供客户选择，我们会尽可能地按客户的要求来发货，而如果出现断货，缺货的情况，将无法按客户意愿来发货，因此，请客户在下单前与我们联系确定相关产品的价格，数量以及款式型号等。
- 3，作为卖家，我们会用心地对待我们的每一笔交易，尽量让每一个买家都感到满意。网络交易，诚信为王。我们对产品的要求和把控极其严格，所有的产品在出货前均会经过采购、qc、仓管相关人员的三次质检，确保发货到您手里的产品是合格产品，请您在收到产品后尽快确认。

【公司介绍】 本厂是液压件、冷锻件等产品专业生产加工的个体经营,公司总部设在河北,俊杰液压附件厂拥有完整、科学的质量管理体系。俊杰液压附件厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

本产品的加工定制是是，品牌是俊杰液压，型号是015，适用范围是主要用于离子冷却装置配管、酿酒装置、工作机器的切削油配管、洗车机器。通过简单的杠杆操作连接，产品别名是液压接头，种类是堵头，安装形式是插入焊接式，接管口径是16（mm），材质是金属材质，耐温是200（ ），耐压是160（MPa），规格是16mm，螺纹形式是公制