

普天DXH01-FA/3W25 B级大通流间隙式模块

产品名称	普天DXH01-FA/3W25 B级大通流间隙式模块
公司名称	河南凯威电气设备有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:普天 型号:DXH01-FA/3W25
公司地址	郑州市金水区索凌路与宏达路交叉口东九号公寓
联系电话	0371-63760001 13603868894

产品详情

一、产品用途

产品主要用于通信、铁路、计算机网络、电力、气象、交通、住宅等领域的电子、电源设备的防雷以及操作过电压的保护作用。

二、主要特点

选用进口优质元件，高可靠质量保证

模块式设计，外型美观

使用寿命长

正常运行中无工频续流

无漏电流、通流容量大

安装方便，维护简单

三、技术参数

四、命名规则

五、安装方法

(1)spd并联于线路(l/n)与大地之间，在正常工作电压情况下，mov处于高阻状态，相当于线路对地开路，不影响线路正常工作。

当线路由于雷电或开关操作出现瞬时脉冲过电压时，防雷模块在纳秒级时间内迅速导通，将过电压泄放到大地上，当该脉冲过电压消失后，防雷模块又自动恢复高阻状态，不影响用户供电。

(2)电源连接导线用不小于10mm²的多股铜线，接地线用不小于16mm²的多股铜线。连接线应尽量短、直、粗。地网接地电阻： $r \leq 4$

(3)防雷器前端应串联合适的熔断器或空开。

本产品的加工定制是是，品牌是普天，型号是DXH01-FA/3W25，标称放电电流是25KA，响应时间是 $< 10^{-9}$ (s)，最大操作电压是385V，最大放电电流是50KA，温度范围是-20 ~70 ，限制电压是 $< 2KV$ ，外形尺寸是90*68*108，最大工作电压是255VAC