

ProcessPro® 一体式流量仪表+GF+

产品名称	ProcessPro® 一体式流量仪表+GF+
公司名称	上海格今电子科技有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:+GF+ 型号:ProcessPro® 一体式流量仪表
公司地址	上海市浦东新区康桥东路1088号
联系电话	021-50496781 18049922037

产品详情

processpro® 一体式流量仪表+gf+

processpro® 一体式流量仪表+gf+

- 特性 • 电池或24vdc供电 •
- 现场显示 •
- 4~20ma输出(8550型) •
- 可选用继电器输出 •
- 防护等级nema 4x/ip65

processpro® 一体式流量仪表+gf+的详细资料：

描述processpro® 仪表和515或2536转轮流量计组合成一体式流量测量系统，使订货更容易并且安装也更为简单。液位，温度和压力的测量，并且可通过lcd显示器方便现场读数。按键操作可方便地进入仪表菜单，进行校正。24vdc供电的8550型流量变送器提供1路4~20ma输出和可选用的用于过程控制的继电器输出。在没有24vdc电源的。一体式的8550系统包含了signet 515或2536一体式流量计。515和2536分别适用于0.3~6m/s和0.1~6m/s流速范围。它们可由各种材料组成，包括pp和pvdf，可通过signet标准安装件方便地安装在管线上。应用 • ro/di系统控制 • 水质监测 • 过滤系统 • 化学品生产过程 • 液体输送系统 • 泵保护 • 烟气洗涤 • 半导体水制备 • 化学品浓度监

本产品的加工定制是否，品牌是+GF+，型号是ProcessPro®一体式流量仪表，类型是叶轮式流量计，测量范围是0.3~6m/s (m³/h)，精度等级是满量程的±1%@25 ° C，公称通径是满量程的±1%@25 ° C (mm)，适用介质是纯水生产，工作压力是• PP：12.5bar@20 ° C，1.7bar@90 ° C (MPa)，工作温度是• P P：-18~90 ° C ()