

# 焦化废水处理设备 运行成本低使用寿命长

产品名称	焦化废水处理设备 运行成本低使用寿命长
公司名称	山东海森环保设备有限公司
价格	19800.00/个
规格参数	加工定制:是 处理污水量:0.5-50 ( m3/h ) 品牌:海森环保
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道办事处李家箭口村
联系电话	0536-6120287 13793669551

## 产品详情

山东海森环保设备有限公司专业生产污水处理设备，污泥处理设备，以经济合理的价格、优质完善的服务，竭诚为您解决各类污水、污泥处理问题。山东海森环保您身边的污水处理专家！

焦化废水处理设备简介：

焦化废水处理设备溶气气浮要是气浮设备的一种，应用于污水处理中的固体和液体的分离或液体和液体的分离。溶气气浮机对于污水中的小悬浮物、藻类、絮状物等有良好的处理并效果；溶气气浮机还可以应用于工业废水中 有用物质（如造纸废水中的纸浆）的回收。依照不同的设计理念，溶气气浮机可分为平流式、竖流式、尼可尼泵式三种。本篇所讲的溶气气浮机为平流式溶气气浮机，平流式溶气气浮机也是应用最广泛的溶气气浮机。

污水处理一体化设备适用范围：

电镀废水的重金属离子，如铬、锌、铜、铅等；印染废水的色度、食品废水和制革废水的处理；

污水处理一体化设备工艺原理：

溶气气浮又称加压溶气气浮，再通过压力不聚降使水中析出大量微米级小气泡，在小气泡上浮过程中，它会吸附污水中的悬浮物及絮状物一起上浮，溶气气浮机就是通过这种原理来实现精洁水质的作用的。经加药反应后的污水进入气浮的混合区，与释放后的溶气水混合接触，使絮凝体粘附在细微气泡上体，然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣，，剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后，由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。

焦化废水处理设备工艺流程：

焦化废水处理设备设备技术参数：

### 污水处理一体化设备

本产品的加工定制是是，处理污水量是0.5-50（m<sup>3</sup>/h），品牌是海森环保，型号是0.5-50，臭氧用量是0（g/h），空气量是0（m<sup>3</sup>/min），贮气罐容积是0.24-2.9（m<sup>3</sup>），流量计规格是0.24-2.9（m<sup>3</sup>/h），出水管口径是50-200（mm），进水管口径是50-200（mm），外形尺寸是8\*2.5\*2.5（cm），曝气机功率是0.55-15.5（kw），水泵功率是0.55-5.5（kw）