

全自动PE膜包装机包装生产 包装机械设备 膜包装机设备

产品名称	全自动PE膜包装机包装生产 包装机械设备 膜包装机设备
公司名称	张家港汇诚优机械有限公司
价格	68888.00/个
规格参数	类型:PE带打包机 品牌:汇诚优 型号:TIE-6535
公司地址	江苏苏州张家港常阴沙常顺路
联系电话	0512-58689586 13776250397

产品详情

I型全自动pe膜包装机是专为啤酒、饮料、纯净水、果汁、乳制品等饮品设计的小型全自动包装生产线，具有输送进料、理瓶、裹膜、封切、收缩、冷却定型等流程的全自动化功能。

技术特点：

采用世界先进的薄膜恒温热合技术，封口清晰，牢固。

封口快速冷却结构，保证在高速度生产条件下，封口强度更高。

采用plc程序自动循环控制，性能稳定可靠。

原装进口导杆气缸，保证准确动作，经久耐用。

感应开关控制送膜系统，可靠调控送膜长度，减少损耗。

所有输送均为变频调速，输送平稳流畅。

独特热收缩通道，热风循环系统，热量平衡均匀，收缩坚固、美观。

三层隔热处理，保温性能好，升温快，节约能源。

加强型冷却定型通道，可使包装膜迅速成高强度状态，方便储运。

包装组合及瓶型改变时调整方便，可实现一机多用的功能。

张家港汇诚优机械有限公司集技术研发、产品设计、生产制造及售前售后服务为一体，专业制造饮料灌装设备，产品行销国内及世界多个国家和地区。

本公司主打产品有：

- 1.各类饮料灌装生产设备，包括水灌装机，果汁灌装机，含气饮料灌装机等。
- 2.水处理设备，含矿泉水处理设备、纯净水处理设备等。
- 3.3-5加仑桶装饮用水生产设备
- 4.易拉罐包装生产设备
- 5.其他液料灌装设备，如醋、酱油、酒、洗涤液等
- 6.果汁/含气饮料预处理设备，如调配罐、uht、混合机等
- 7.饮料包装生产设备，含套标机、pe膜包装机、纸箱包装机、卸箱机等
- 8.pet塑料瓶生产设备，如注塑机、吹瓶机、模具等。

公司践行“汇”“诚”“优”的标准——汇集行业精英，以真诚的服务、优质的产品、高效满意的售后来赢得客户朋友的支持。我们有强有力的技术服务支持、严苛的生产流程管理制度、规范化的设备验收标准、积极高效的售后服务响应体系，确保客户获得更高质量的机械设备和更加满意的售后服务体验。

我们承诺：

汇诚优的用心，值得您的信赖！

- 1.质保延长：行规质保1年，汇诚优质保三年。
- 2.配件免费：易损件免费提供三年；非人为原因造成的零部件损坏，三年内免费更换。
- 3.上门服务：从顾客购买汇诚优设备的第二年起，每年一次2到5天的免费上门服务，持续两年。

服务内容包括：1) 设备状况检查、保养与维护

2) 员工操作、维护设备技能的培训与指导

3) 汇诚优出具三联式服务报告，双方签字后，交由客户、汇诚优总公司、当地代理留存。

4.技术支持：所有汇诚优设备终身免费技术支持。

5.售后问题解决：工作时间（8：30-17：00）接到客户的问题反馈后，汇诚优半小时内与客户取得联系、了解详情，2小时内给出解决方案。设备如发生故障需至现场维修，我司保证维修人员将在72小时内赶至客户现场、帮助客户及时排除故障（不可抗力除外）。

节假日期间或客户在半小时内没有接到汇诚优的回馈电话，请致电15162359854或18136987718。

6.当地代理服务：汇诚优定期组织各地区代理到总公司接受培训；各地区客户的售后服务可由当地代理和总公司同时提供。

张家港汇诚优机械有限公司

张家港市常阴沙常顺路3

综合服务热线：0512-5868958

6；传真：0512-58680528

网址：www.huichengyou.com 邮箱：huichengyou@huichengyou.com

售后服务热线：18136986058 邮箱：shouhou@huichengyou.com

销售专线：赵明阳:15162359854;huichengyou@huichengyou.com

李女士:13776250397;huichengyou.lsm@huichengyou.com

本产品的类型是PE带打包机，品牌是汇诚优，型号是TIE-6535，功率是22KW（Kw），加工定制是是，重量是7500kg（kg），外形尺寸是5050*2700*2100（mm），打包带宽度是800-1200（mm），最大包装宽度是600*400*350（mm），最小包装宽度是300*200*150（mm），最大捆紧力是0.6-0.8（N），纸蕊尺寸是800-1200（mm），打包能力是480（包/小时），适用对象是饮料，包装类型是盒,箱,袋，动力类型是电动，售后服务是整机三年保修，规格是L型全自动PE膜包机，输送带宽度是800-1200mm，工作气压是0.6-0.8Mpa，封切时间/温度是0.5-1.5s/140 -160