

# BC6085牛头刨床 厂家直销 刨床插床

产品名称	BC6085牛头刨床 厂家直销 刨床插床
公司名称	滕州市科永达数控机床有限公司
价格	66500.00/个
规格参数	类型:牛头刨床 品牌:科永达 型号:BC6085
公司地址	滕州市龙泉路1街22号
联系电话	15763202855 15763202855

## 产品详情

科永达机床

我为你提供的不只是机床，还有整套的解决方案

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

### bc6085牛头刨床

bc6085牛头刨床使用于刨削各种平面和成型面，适于单件和小批生产。床身等关键件的回火、震动时效、超音频淬火等热处理工艺，使机床精度更稳定，使用寿命更长。

bc6085牛头刨床，主切削运动和进给运动均为齿轮传动，转动平稳、超程量小、启动和停止灵活可靠、机床刚性好、切削力大、换向精度高、油温低、热变形小、精度稳定、能适用强力切削和连续工作的需要。机床工作台能实现快速水平和垂直移动，刀架具有自动抬刀机构，机床手柄集中，操作方便，自动化程度高。

### b6085牛头刨床参数及图片

型号b6085牛头刨床

最大切削长度(mm) 850

滑枕底面到工作台面的最大距离(mm) 400

工作台最大横向移动距离(mm) 710

工作台最大垂直移动距离(mm) 360

工作台上工作面尺寸(长×宽)(mm) 800×450

刀架行程(mm) 160

滑枕每分钟往复次数 17、24、35、50、70、100/15、20、29、42、58、83

工作台机动进给量范围水平进给(12级/10级)(mm) 2.5-3

垂直进给(12级/8级)(mm) 0.12-1.5

工作台快速移动速度水平进给m/min 1.2

垂直进给m/min 0.58-0.5

工作台中央t型槽尺寸(mm) 22

主电机功率(kw) 5.5

外形尺寸(长×宽×高)(mm) 2950×1325×1693

包装箱尺寸(长×宽×高)(mm) 2470×1510×1800

整机重量(kg) 2940

详细介绍：

滑枕带着刨刀作水平直线往复运动，刀架可在垂直面内回转一个角度，并可手动进给，工作台带着工件作间歇的横向或垂直进给运动，用于加工平面、沟槽和燕尾面等，还可用于加工成形表面，如透平叶片。滑枕与滑座还能在床身(卧式)或立柱(立式)上移动，适用于刨削特大型工件的局部平面。

利用往复运动的刀具切割已固定在机床工作平台上的工件。

特点：

机床具有设计先进，造型美观，性能可靠，精度稳定，操作简洁，维护方便。

售后服务：

非常感谢您在众多的卖家中选购我们的产品。为了保护您的合法权益，免除您的后顾之忧，我们将根据国家有关规定，向您作出下列保修服务承诺：

当产品在交付时出现品牌，机型不符合定货要求，或产品因自身质量有问题，未超过30天时，要根据客户的要求，对故障机实行换机方式处理（换机只能选择同品牌型号机型）。

两年内免费维修（人为因素除外）。

因元器件老化等产品质量问题的，本厂可提供有偿维修服务，维修材料成本及人工费用将根据实际价格向客户收取。

注:请按照使用说明操作.再优质的产品也需要您的精心维护。

在下列情况下，保修将自动失效：

- 1、产品曾被错误操作、疏忽使用或因不可抗力(如：水灾、火灾、地震、雷击等)造成的损坏；
- 2、产品曾被非本公司技术人员维修、拆卸或改装；
- 3、产品机身编码曾被替换、涂改或撕毁；
- 4、不按原提供之安装、操作或保养；

由于机床为超大，超重物品，快递和物流公司一般不接，所以要用配货站配车，配车一般是专线车辆，长期两地往返，对两地都比较了解，能送货到门，方便装车和客户卸车，一站直达最大保证货物安全，但是这种方法时效性不佳，路上快，但是配货慢，一辆大车要配满货才会走，所以有一个等待的配货时间，根据城市的不同一般热门城市可天天走货，冷门城市可能就要3-5天，综合考虑，安全，方便，时效，配车是机床运输的最佳选择，所以客户可以放心购买。

本产品的类型是牛头刨床，品牌是科永达，型号是BC6085，主电机功率是5.5（kw），外形尺寸是2950\*1325\*1693（mm），工件尺寸范围是850，滑枕倾斜角度是60（度），每分钟往复次数是70-85（次/分钟），刀架最大行程是850（mm），最大刨削长度是850（mm），控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是卧式，适用范围是通用，作用对象是五金，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是两年内免费维修（人为因素除外）