高温节能辊道窑 GWL/炬星

产品名称	高温节能辊道窑 GWL/炬星
公司名称	洛阳炬星窑炉有限公司
价格	100000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:GWL/炬星 型号:GWL-SRK-80-1300
公司地址	洛阳市涧西区武汉南路遇驾沟工业园1号
联系电话	69936789 13838825856

产品详情

辊道窑主要用于陶瓷、冶金、耐材、化工、粉末、有色金属等的生产。辊道窑是连续烧成的窑，以转动的辊子作为坯体运载工具的隧道窑。产品放置在许多条间隔很密的水平耐辊棒上，靠辊棒的转动使产品从窑头传送到窑尾，故而称为辊道窑。辊道窑一般截面较小，窑内温度均匀，适合快速烧成。

主要优点如下：(1) 因窑的截面小，且能在辊道上下同时加热，所以升温快，窑内温度分布比较均匀，上下温差一般不超过过5℃，这就为快速烧成、提高产品质量创造了条件。如用于烤花，可保证花色一致，光亮鲜艳。（2) 辊底窑不用窑车、匣钵，仅用一些耐火垫板，有的连垫板都不用。因此，热耗量大为降低，显著地节约了燃料。（3) 有利于烧成工序(装、烧、冷、出)的机械化、自动化，便于上下工序衔接，形成完整的连续生产线，提高生产效率。（4)结构简单，造价较低，容易检修，操作方便。（5)降低了劳动强度，改善了工作环境。

名称		gwl系列节能辊道式电阻炉			
项目	单位	gwl-srk-80-1300	gwl-srk -120-1300	gwl-srk -300-1300	gwl-srk -800-
最高温度	°C	1350度			
正常工作温度	°C	1280度			
电压/相数	v/相	380v/3相			
额定加热功率	kw	80	120	300	800
炉膛尺寸	mm	10000*800*240	15000*800*240	30000*1000*240	80000*1200
棍棒材质	al2o3	不锈钢棍棒+陶瓷棍棒+重结晶氮化硅棍棒			
辊棒间距	mm	75	75	75	85
辊棒直径	mm	ø 42	ø 42	ø 42	ø 60
棍棒离地高度	mm	835	835	835	835
加热元件		高温合金电阻丝+硅碳棒			
温区	区	9	14	19	38
控温点	点	13	20	38	72
控温精度	°C	≤±1	≤±1	≤±1	≤±1
炉温截面温差	°C	≤±5			
热电偶	分度号	n（s）			
温控方式		温控点独立控温，采用进口（国产）智能温控仪表，pld调节，scr			
速度范围	mm/h	120-1000	500-1600	500-1800	1200-400

注：可根据用户工艺要求另行设计制造，更多规格及参数和详细技术方案请来电索取

窑炉细节图片：

本产品的加工定制是是，品牌是GWL/炬星，型号是GWL-SRK-80-1300，适用范围是陶瓷、冶金、耐材、化工、粉末、有色金属等的生产，炉膛最高温度是1350（°C），工作温度是1280（°C），工作室尺寸是10000*800*240（mm），类型是窑炉