

# 通话建材市场祁源耐火保温微孔硅酸钙板管壳 窑炉保温首选

产品名称	通话建材市场祁源耐火保温微孔硅酸钙板管壳 窑炉保温首选
公司名称	廊坊祁源保温材料有限公司
价格	950.00/个
规格参数	材质:丙烯酸 产地:河北大城留各庄工业园 产品类别:窑炉工业窑炉用保温材料
公司地址	河北省大城县
联系电话	13091309192 13930666689

## 产品详情

一：祁源微孔无石棉硅酸钙产品实拍（图）：

二：祁源无石棉微孔硅酸钙产品介绍：

祁源无石棉硅酸钙制品（硅酸钙板、硅酸钙管壳、硅酸钙弧形板）物理性能指标gb/t10699—1998微孔硅酸钙绝热制品。

一、产品结构介绍：

微孔硅酸钙绝热制品是一种新型轻质高效节能的块状保温材料，它是将二氧化硅粉状材料、氧化钙、纤维增强材料、少量助剂以及大量的水经合理的配料、加热搅拌胶化、成型、蒸养晶化、干燥等工序加工制成的一种耐热轻质多孔的块状保温隔热材料。是目前硬质块状保温材料中性能最好的一种。

二、产品主要特点：

- 1、安全使用温度高达650 ，比超细玻璃棉制品高300 ，比膨胀珍珠岩制品高150 。
- 2、导热系数低（ $\leq 0.035\text{w/m.k}$ ）远远低于其它的硬质保温材料以及复合硅酸盐保温材料。
- 3、容重小，在硬质保温材料中容重最低，保温层可薄一些，在施工中可大量减少钢支架、减少安装劳动强度。
- 4、该绝热制品无毒无臭不会燃烧，机械强度高。该制品可长期反复使用

5、微孔硅酸钙板、管强度高,在使用温度范围内不变形,无石棉、耐久性,不怕水湿.可用于各种耐高温绝热部位保温隔热。

6、产品具有耐热度高。绝热性能好，强度高、耐久性好、无腐蚀、无污染，公司产品均为无石棉制。三硅酸钙抹面材料本公司生产的抹面材料由自制高温粘结剂配以粉料，化学原料制成。现场加水拌匀即可使用。

三：产品性能参数:

物理指标	单位	170	220	240
体积密度	kg/m <sup>3</sup>	170	220	240
质量含湿度	%	7.5	7.5	7.5
抗压强度	mpa	0.40	0.50	0.50
抗折强度	mpa	0.20	0.30	0.30
导热系数	w/(m.k)	0.058	0.062	0.062
最高使用温		650	650	650
线收缩率	%	2	2	2

祁源厂家展示：

【感谢您浏览本条信息，感谢您的支持，欢迎来电详谈】

本产品的材质是丙烯酸，产地是河北大城留各庄工业园，产品类别是窑炉工业窑炉用保温材料，产品种类是保温管，导热系数（常温）是0.062，等级是A级，低温弯折是26，断裂伸长率是22，抗弯强度是18，抗压强度是0.09，品牌是祁源，使用温度是650，芯材是保温，隔热，形态是气泡状，形状是卷板，应用范围是管道保温，规格是108\*50/40