

# 耐高温硅酸钙保温板 质优价廉 玻璃窑炉 铝工业

产品名称	耐高温硅酸钙保温板 质优价廉 玻璃窑炉 铝工业
公司名称	淄博松鼎商贸有限公司
价格	面议
规格参数	材质:硅酸钙 产地:山东 产品类别:窑炉工业窑炉用保温材料
公司地址	山东省淄博市张店区华夏国际2216
联系电话	0533-5200304 18653301558

## 产品详情

高密度硅酸钙绝热板是一种特为有色金属开发的密度:800-1000kg/m<sup>3</sup>的硅酸钙板，可用于熔融铝的输送、装运、成型，也可用于玻璃工业的胎具。除了自身的绝热性外，它的不粘铝特点得到了极大的发挥，强度高，加工性能好，可用数控机床加工精密尺寸产品及复杂部件。有两种类型分别为：玻璃纤维增强和碳纤维增强。

用途：钢包隔热板、汽车玻璃胎具、滴管、流管、热顶环、制动销、耳子、浮子、流槽。

应用领域：石油、化工、建材、轻工、机械、冶金、电力、制铝等行业。

具体应用如下：

冶金行业：加热炉、均热炉、退火炉、高温烟道、热风管道。

石化行业：加热炉、乙烯裂解炉、加氢炉、催化裂化炉。

水泥行业：旋转窑、分解窑、预热器、风管、窑头罩、冷却机。

陶瓷行业：隧道窑及隧道窑的车芯和车板。

玻璃行业：熔窑的炉底和炉壁。

电力行业：预热炉管道。

有色金属行业：电解槽。

1000 级 高温硅酸钙绝热板由硬硅钙石水化合物和增强纤维组成，不含石棉，最高耐热温度达1050 ，是一种高效的节能产品。具有耐热温度高、绝热性能强、容重低、强度高、耐久性好、耐腐蚀、能切、

能锯等施工方面等优良特性，可广泛应用于窑炉的节能保温工程。

无石棉微孔硅酸钙板 密度为：230-250kg/m<sup>3</sup>，主要化学结构是拖贝莫来石，具有导热系数小，强度高、使用温度高、不易燃、易加工、无腐蚀、无污染等特点，用途：应用于电力、热力管道、化工、冶金行业的设备、热力管线、锅炉体、窑炉体等。近几年来广泛应用于热电厂供热管道的直埋套缸、塑套钢、用玻璃钢作外套复合保温管线，同时可以加工成异型产品。

硅酸钙板材包装流程如下：

本产品的材质是硅酸钙，产地是山东，产品类别是窑炉工业窑炉用保温材料，产品种类是保温板，导热系数（常温）是0.056，等级是优良，低温弯折 是0.01，断裂伸长率是0.02mpa，抗弯强度是0.5mpa，抗压强度是0.99mpa，品牌是淄博松鼎，使用温度是1050，芯材是石英石灰，形态是固态，形状是正方体长方体异型加工件，应用范围是工业窑炉保温，规格是600\*300/1000\*500\*25-150