

万可WAGO 218-107/000-604/997-403 带有吸盘的卷装接线端子

产品名称	万可WAGO 218-107/000-604/997-403 带有吸盘的卷装接线端子
公司名称	深圳市索浩电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:WAGO/万可 型号:218-107/000-604/997-403 种类:端子排/接线排(条)
公司地址	广东省深圳市福田区深南中路福田大厦东座1101室
联系电话	0755-83710690

产品详情

【原装正品】德国万可wago 218-107/000-604/997-403 带有吸盘的卷装接线端子，符合iec 60286-3 卷轴直径330 mm 7极 2个焊针 / 电位，直线排列 带有滑动键 针距 2.5 mm / 0.098 in

目前我公司产品均为原装正品，假一赔百，且型号齐全,价格优惠,欢迎广大新老客户来电垂询!电话: 0755-83710690

传真: 0755-33011585联系人:王小姐

手机：13537882523qq: 1169072306

当产品售价为"1"时,请联系本店咨询!

由于国内电子制造业市场，受世界金融环境影响下，竞争越来越激烈。面对控制成本，压缩交期所导致急料，缺料，偏门料等多方面问题。我司为了能更好的配合客户，长期备有大量现货库存,以此缩短交货周期。目前库存品种已达到：1000多种，常用料件交期也压缩在：2-3周，可以实现在国内翌日到货。在面对偏门料件，特殊料件的情况下，我司也能保证交期在：4-6周。望此能为客户提供更快捷的优质服务。

深圳索浩良好的服务体现在三方面：快、好、省。快- 急客户所急，不拖延，及时反应，准时解决。选择深圳索浩，我们团队会在最短的时间，最快的速度解决客户的问题，完成客户的要求。好- 让客户最满意，最放心，彻底解决所有的问题。选择深圳索浩，我们团队用最专业，最完善的技术，竭尽全力

,用心帮客户解决问题。省-帮客户省时,省力,为客户省钱,省心。选择深圳索浩,我们团队会让客户花最少的时间,最少的精力,为客户提供最合适的解决方案,达到客户最预期,最理想的结果。

深圳索浩为您提供稳定供应的高品质保证: 我司提供的所有材料为进口料件,保证100%原厂正品,可随货附rohs报告, ul认证等环保证书。我们重视的远远不仅是短期的销售行为,更致力于建立与客户的业务合作伙伴关系。我们认真聆听客户的需求,为客户提供最合适的解决方案。我们都志在长远,所以我们的合作也能历久弥坚。我们希望同客户一起成长! 我们承诺一如既往!

购买以后

如果我们的服务您觉得还满意,请给我一个好评 ^ - ^ ,如果有不足的地方,请告知本店,以便给您及时处理,请勿在未有任何联系的情况下贸然差评或抵毁本店,这样做的后果不仅是您的问题没能得到解决而本店又蒙受不必要的损失。与本店协商好我会给您一个满意的答复。

售后服务

1.如有质量问题产品,一经发现,在收到产品(七天之内)与我们联系将无条件同客户退换; 2.不是质量问题,不在退换范围; 3.本店所有产品均有不同层度的质保

本网店所有商品均全部支持,为了保障买家的权益,强烈推荐使用支付宝。如果对商品有疑问请您在拍前询问清楚,实物拍摄商品因光照因素,电脑显示器等有所不同,会有些色差,这不属于商品质量问题,商品以收到的实物为准,收到货后如有问题,请联系店主解决,对于不联系而直接给中差评者,一律取消商品售后服务并投诉到底,谢谢合作!

218系列安装操作如下:

技术参数如下:

带有吸盘的卷装接线端子,符合iec 60286-3 卷轴直径330 mm 7极 2个焊针 / 电位,直线排列 带有滑动键 针距 2.5 mm / 0.098 in 包装单位 250 件

重量 2,353 g 颜色 黑色 可接导线数量 7 电位数量 7 极数 7 高度 8,1 mm 高度 0,319 in 厚度 19 mm 厚度 0,748 in 宽度 13 mm 宽度 0,512 in 针距 2,5 mm 针距 0,098 in 额定指标基于 iec/en 60664-1 过电压类别 en i iii 污染等级 2 额定电压 en 160 v 可承受瞬间峰值电压 2,5 kv 额定电流 en 6 a 过电压类别 en ii ii 污染等级 2 额定电压 en 160 v 可承受瞬间峰值电压 2,5 kv 额定电流 en 6 a 过电压类别 en iii iii 防护等级 3 额定电压 en 32 v 额定浪涌电压 2,5 kv 额定电流 6 a 连接方式 cage clamp@connection 最小可接导线截面积 [mm²] 0,08 - 0,5 mm² 适用导线类型 硬导线 最小可接导线截面积 [mm²] 0,08 - 0,5 mm² 适用导线类型 细多股导线 最大可接导线截面积 [mm²] 0,25 mm² 适用导线类型 细多股导线 (加有带绝缘护套的冷压接头) 最大可接导线截面积 [mm²] 0,25 mm² 适用导线类型 细多股导线 (加有不带绝缘护套的冷压接头) 最小可接导线截面积 [awg] 28 - 20 awg 最小剥线长度 5 mm 最大剥线长度 6 mm 剥线长度 [inch] 0,2 in 剥线长度 [inch] 0,24 in 导线进线孔与pcb板的角度 45 ° 焊针长度 [mm] 2,8 mm 焊针长度 a [mm] 0,5 mm 焊针长度 b [mm] 0,75 mm 钻孔直径 [mm] 1,1 mm 钻孔直径公差 [mm] 0,1 mm 材料 iii a 绝缘材料 pa 4.6 温度稳定性 -60 ° c 至 +115

° c 易燃类别, 基于 ul 94 2 v 笼式弹簧材料 镍铬弹簧钢(crni) 接点材料 电解铜(ecu)
电镀触头 镀锡 海关税号 85369010 原产国 schweiz

本产品的品牌是WAGO/万可, 型号是218-107/000-604/997-403, 种类是端子排/接线排(条), 工作频率是低频, 应用范围是PCB, 接口类型是AC/DC, 形状是条形, 线长是9-10 (mm), 制作工艺是冷压, 加工定制是是, 特性是阻火/阻燃, 接触件材质是纯电解铜镀锡, 绝缘体材质是PA6.6, 芯数是7, 针数是7