

恒温恒湿可选温湿度范围 光电恒温恒湿实验室 温湿度试验设备

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 恒温恒湿可选温湿度范围 光电恒温恒湿实验室 温湿度试验设备 |
| 公司名称 | 东莞市爱佩试验设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:爱佩科技 型号:AP-HX |
| 公司地址 | 东莞市常平镇朗贝村邮电十二街 |
| 联系电话 | 13316686114 |

产品详情

恒温恒湿可选温湿度范围 光电恒温恒湿实验室 温湿度试验设备的“仪”字是指“仪器”的意思，恒温恒湿测试机中的“机”字是指“机器”的意思，它们都是一款可以做恒温恒湿测试的试验设备，所以均为同意，即是不管叫恒温恒湿测试仪还是叫恒温恒湿测试机都是指向同一款设备。本设备与恒温恒湿测试箱的用途、特点、结构、应用行业等均为相同。适用于工业企业的实验室、品质部、研发部做恒温恒湿测试用，还可以提供给高校、军工单位、计量单位等需求单位用于样品的耐高低温耐湿度测试。

东莞市爱佩试验设备有限公司生产的恒温恒湿可选温湿度范围 光电恒温恒湿实验室 温湿度试验设备测试具有高准确性之可编程控制及定点控制系统，可以随时随地的给广大顾客提供最佳测试性能。

恒温恒湿可选温湿度范围 光电恒温恒湿实验室 温湿度试验设备主要型号及技术参数：

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 |
| 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |

| |
|--|
| f: - 70 ~ 150 ; d: - 60 ~ 150 ; c: - 40 ~ 150 ; b: - 20 ~ 1 50 ; a:0 ~ 150 |
| 20% ~ 98%rh (备注相对温湿度对应范围请参考报价方案时的温湿度分布图) |
| 0.1 ; 0.1%rh/ 2.0 ; 3.0%rh |
| ± 0.3 ; ± 2.5 %rh |
| +25 至100 , 约40分钟, 平均3 /分钟. |
| -70 至100 , 约100分钟, 平均1 /分钟. |
| 全机采用sus304 4优质不锈钢板, 长期可耐高温耐 低温耐湿度。 |
| 耐高温高密度 氨基甲酸乙酯 泡沫绝缘体材料 |
| 气冷式/单级 压缩机 |
| 观视窗, 50mm 测试孔, pl箱 内灯, 隔板 (两 层), 干湿球 纱布 |
| 韩国temi880 |

| | |
|--|--|
| | |
| | 法国“泰康” 或者德国“比 泽尔”牌 |
| | ac 22v /50hz 或ac 380v /5 0hz |
| | 超湿度超温保 护开关、无熔 丝开关，压缩 机过载保护开 关、冷媒高低 压保护开关、 保险丝、故障 警报系统。更 多详情请联系 爱佩厂家业务 员0769-8101505 5刘小姐。 |

联系人：刘娜/客服专员

电话：0769-81015055

传真：0769-81084857

手机：13316686114

q q:2449838842

邮箱：apkjtsx@foxmail.com

地 址:东莞市常平镇朗贝村邮电十二街

交变湿热试验箱:http://www.aipei17.com/html/products_show_1.html

湿热试验箱:<http://www.apkjgroup.com/hengwenhengshiceshixiang.htm>

高低温试验箱:<http://www.apsysb.com/apkj02-parentlist-1118584/>

恒温恒湿试验箱:<http://www.apsysb.com/apkj02-parentlist-1118586/>

本产品的加工定制是是，品牌是爱佩科技，型号是AP-HX，工作室尺寸是50×60×50（mm），温度范围是-60～150（℃），温度波动度是±0.5（℃），温度均匀度是±2.0（%），控温方式是PID，适用范围是高校、军工单位、计量单位等需求单位用于样品的耐高低温耐湿度测试。，规格是AP-HX