

# 电泳漆超滤膜 美国进口UF8040卷式电泳漆超滤膜 电泳涂装专用

产品名称	电泳漆超滤膜 美国进口UF8040卷式电泳漆超滤膜 电泳涂装专用
公司名称	沈阳鑫华膜环保设备有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	滤膜类型:超滤膜 品牌:SUN 适用对象:涂料
公司地址	哈尔滨市道外区东北新街100号
联系电话	86-02431839796 13998869120

## 产品详情

华膜实业有限公司——水处理行业一站式现货采购平台主营：反渗透膜 纳滤膜 超滤膜 膜壳 滤芯 滤壳 树脂 活性炭 玻璃钢罐 阀门 过滤器 阻垢剂 有机玻璃柱 泵 压力表 流量计等所有水处理配件欢迎前来询价购买

电泳漆超滤膜 美国进口seg-uf-8040 涂装专用卷式电泳漆超滤膜 原装正品，质保一年！

咨询热线：13122239196 张生

可替换美国amf eduf-8040-he 星达v62-7940h

电泳漆超滤膜元件是电泳超滤系统的核心，它的主要作用是：

- 1、回收工件表面冲洗下来的电泳漆，回收后的电泳漆再利用，可使企业节约30%的电泳漆购置费，同时可避免由于带有漆的废水排放而造成的环境污染。
- 2、生产的超滤水可作为电泳槽工件的冲洗用水。
- 3、通过适当排放超滤液，除去生产过程中带入电泳漆槽中的各种离子，稳定电泳漆工作液。

## 日常维护和清洗:

一般超滤系统的日常维护通常涉及到超滤液透过量的衰减和恢复程度。通常在电泳漆正常操作下影响超滤透过量的几个因素为：漆的种类，固体份含量百分比，温度，电导率，pH值，进入系统漆的流量，超滤系统进口压力，压差以及在预处理时带入的污染物等，由于有几个因素的同时影响超滤系统的正常工作，因而日常记录的详尽与否，对避免一些潜在的问题的发生，及出现问题的准确解决都有极其重要的帮助。

在开车后经过一段时间，超滤系统的超滤液产量将稳定在一个流量值上，这个稳定的流量值便是此系统的正常值，当产液量降至稳定值的70%时，该系统就必须进行清洗，否则会导致阻塞，使流量不可恢复。

注意：超滤系统在日常运行或清洗过程中应尽可能减少非正常情况下的停机，超滤系统在关闭进料泵或清洗泵前，应首先缓慢关闭泵的进出口阀直至完全关闭，最后关闭电机并立即清洗超滤器。

切记：以下集中情况会对超滤膜组件产生致命的危害；

- 1、车间内的突然断电，而系统未设置逆止阀等相应应对措施；
- 2、停机后未对膜组件进行及时清洗；
- 3、开启或停机时未按照规定操作；

本产品的滤膜类型是超滤膜，品牌是SUN，适用对象是涂料，用途是固液分离，厚度是0.02（mm），适用范围是电泳漆超滤系统，过滤方式是外压式，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水，操作压力是0.3-0.4（MPa），工作温度是20-45（ $^{\circ}$ C），过滤精度是0.02微米，截留分子量是10（万），孔径是0.02（ $\mu$ m），通量是636-1020（L/H），规格是8040