抗菌除臭过滤棉，活性炭蜂窝状过滤

产品名称	抗菌除臭过滤棉，活性炭蜂窝状过滤
公司名称	广州展进净化设备有限公司
价格	40.00/个
规格参数	材质:聚氨酯泡沫 类型:中效 用途:空气过滤
公司地址	广东 广州市白云区钟落潭镇金盆村永福路2
联系电话	020-62928777 13538901084

产品详情

zj011活性炭纤维状滤网

产品说明:用途:空调系统预过滤,祛除有害有味气体;过滤介质:活性炭;该滤网是由高效吸附的活性炭纤维与扩张金属网贴合,密合于耐用铝框中。特性:表面吸附能力强,可根据需要,多种过滤介质可选;能有效控制空气中的臭气及有机污染，解除客户灰尘引起的静电。

滤材：活性炭纤维状滤网是采用纤维状非织布与活性炭粉经特殊工艺加工制成。

能：由于活性炭高效的吸附、过滤性能，使该产品具有良好的空气净化效果。能够过滤污染颗粒物，去除各种毒害有机气体，如：甲醛、甲苯、二甲苯，硫化氢、氨等

点：1、基材采用新型聚丙烯纤维为滤材，具有阻力小、对悬浮粒子捕捉效率高、可以水洗的特点，特别适用于大风量、低阻力的空气过滤场合和水循环设施（如水族箱）的过滤，是后级空气过滤和水过滤的理想材料。 2、活性炭纤维过滤网在基材上添加优质椰壳活性炭，该椰壳活性炭经过特殊的“ 活化处理 ”（所谓“ 活化处理 ”是指在制造活性炭的过程中，将活性炭的孔隙率给予显著的提高，使其比表面积增加，具有更强的吸附能力），可广泛用于处理甲苯、二甲苯等苯类、酚类、醛类等voc气体和自来水的除氯、过滤及杂质吸附。

要参数： 厚度（mm）2 5 810 克重（g/m2）220 400 500 600 空气阻力（pa）(0.5m/s) 20 40 60 80
苯吸附值（mg/g）(含碳量50%) ≥200 ≥200 ≥200 ≥200

品用途：

广泛应用于水族箱、抽油烟机、中央空调、空气清新机、吸尘器、加湿机、抽湿机、氧吧等空调、油烟机、空气净化器，是一种理想的空气净化滤材。

也可用于水过滤净化

规格：1m宽*3-10mm厚*20m长/卷

活性炭过滤棉，活性炭过滤网，除臭棉，抗菌除臭过滤棉，活性炭蜂窝状过滤网，活性炭纤维过滤网，活性炭海绵，活性炭海绵滤网，活性炭无纺布，活性炭无胶棉，活性炭除臭滤网，

本产品的材质是聚氨酯泡沫，类型是中效，用途是空气过滤，适用对象是空气，开孔率是20（%），编织方式是平纹，品牌是展进，单丝直径是1（mm），目数是20（目/英寸），径向断裂强度是200（n/cm），宽幅是1（m），密度是20（根/10cm），性能是耐酸,耐碱,其他，适用范围是空调,空气净化器,医用,烤漆房,吸尘器,过滤器，型号是zj023，规格是1*2m*5mm，是否含有滤料是是，厚度是3-20，加工定制是是