斯派莎克蒸汽减压阀 DP27导阀型隔膜式减压阀

产品名称	斯派莎克蒸汽减压阀 DP27导阀型隔膜式减压阀
公司名称	浙江方众阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:方众 材质:碳钢 型号:DP27
公司地址	永嘉县东瓯街道林垟村
联系电话	13777776813

产品详情

dp27导阀型隔膜式蒸汽减压阀产品概述

本公司开发生产的斯派莎克式dp27导阀型隔膜式蒸汽减压阀为铸钢材质阀体，主阀阀芯，导阀阀芯阀座，内部弹簧及滤网等均匀不锈钢材质。适用于蒸汽和压缩空气系统。压力调节比可达10：1，控制准确。当压力调节范围超过10：1时，应采用两个减压阀串联布置。

dp27g为软阀座型号，用于压缩空气系统，或其它工业气体（不适用于氧气）。dp27减压阀可在用一主阀体上组合多个导阀，用于实现两级压力控制，温度压力控制，远程调控等多种功能。

本产品常用规格有dn15∽50，pn1.6/2.5mpa，使用工作温度dp27≤232°C，dp27g≤120°C，压力调节范围(锥形弹簧)0.02∽1.7mpa。

dp27导阀型隔膜式蒸汽减压阀主要技术参数

公称压力	pn25
pma最高允许压力	a-d-e 25bar g @ 120°C
	a-b-c 17.2bar g @ 40°C
tma最高允许温度	232°C@ 21bar g
tmi最低允许温度	-10°C
pmo最大工作压力	dp27/ dp27g 17barg
	dp27e 10barg
tmo最大工作温度	dp27 232°C@ 21bar g
	dp27e 190°C@ 10bar g
	dp27g 120°C@ 25bar g
tmio最低工作温度	0°C

出口压力范围	0.2-1.7bar g
最高冷态测试压力	38bar g

本产品的品牌是方众，材质是碳钢，型号是DP27，连接形式是法兰，适用介质是蒸汽，公称通径是50，结构形式是薄膜式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，形态是隔膜式，类型(通道位置)是二通式，规格是DN100