

热变形、维卡软化点温度测定仪

产品名称	热变形、维卡软化点温度测定仪
公司名称	上海衡翼精密仪器有限公司
价格	25000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:衡翼 型号:HY (RW) -300MB
公司地址	上海市浦东新区南芦公路989弄
联系电话	021-58055200

产品详情

hy (rw) -300mb热变形、维卡软化点温度测定仪

技术参数	仪器主要配置
<p>hy(rw)-300mb型热变形、维卡软化点测定仪运用plc可编程控制器进行温度调节采用计算器显示操作。该产品操作简单、使用方便、性能稳定、产品精度高，并在试验过程中可实时监控试验温度和变形量；试验结束时系统自动停止加热，并可打印试验报告和试验曲线。该系列机型是各质检单位、大专院校和各企业自检的必备仪器。</p> <p>hy(rw)-300mb型具有试样架升降功能，可在试验开始或结束时对试样架进行提升或下降,该机主要用于非金属材料如塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等的热变形温度及维卡软化点温度的测定。产品符合is075(e)、is0306(e)、gb/t 8802、gb / t1633、gb / t1634等标准要求。</p>	<p>主要技术参数：</p> <p>温度控制范围：环境温度—300</p> <p>升温速率：(120 ± 10) /h (12 ± 1) /6min (50 ± 5) /h (5 ± 0.5) /6min</p> <p>温度示值误差：0.1</p> <p>温度控制精度：±0.5</p> <p>最大形变示值误差：±0.001mm，</p> <p>变形测量范围：0—1.5mm</p> <p>试样架个数：3个</p> <p>负载杆及托盘质量：68g</p> <p>加热介质：甲基硅油（运动粘度一般选择200厘斯）或变压器油</p> <p>冷却方式：150以上自然冷却，150以下水冷或自然冷却。</p>

加热功率：4kw

仪器尺寸：540mm × 520mm × 970mm

本产品的加工定制是是，品牌是衡翼，型号是HY (RW) -300MB，产品规格是HY (RW) -300MB，外形尺寸是540mm × 520mm × 970mm (mm)，重量是1 (Kg)，产品用途是1