HR-150B加高洛氏硬度计 供应不同系列洛氏硬度计 硬度测试仪

产品名称	HR-150B加高洛氏硬度计 供应不同系列洛氏硬度计 硬度测试仪
公司名称	莱州市试验机金刚石工具厂
价格	9600.00/个
规格参数	品牌:莱金 型号:HR-150B 产品类型:洛氏硬度计
公司地址	山东莱州市府东街25号
联系电话	0535-2263683 15210977960

产品详情

.....

.....

本机外形美观大方、机械加卸荷、液压缓冲；操作简单，直接读取hra、hrb、hrc硬度值，测试效率高；示值精确、可靠、耐用，工作环境适应性强，广泛适用于生产现场中的品质监控；精度符合gb/t230.2 iso 6508-2 和美国astm e18标准。(备注：本机配置一级测试精度的“ 莱金 ”洛氏金刚石压头，精准而耐用，大大提高加高洛氏硬度计测试精度与示值稳定性。）

应用范围：

测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度；广泛应用于淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度测量。

主要技术规格：

测量范围	20-88hra，20-100hrb，20-70hrc
试验力	588.4n、980.7n、1471n、（60kg、100 kg、150 kg）
试样允许最大高度	400mm
压头中心至机壁距离	160 mm
外型尺寸	548x 326 x 1025 mm
硬度值显示分辨率	0.5hr
重量	约140kg

标准配备：

大平试台:1个　　小平试台:1个

v形试台:1个　　标准洛氏硬度块:5块

金刚石圆锥压头:1只　1/16 ” 钢球压头:1只

本产品的品牌是莱金，型号是HR-150B，产品类型是洛氏硬度计，测量范围是20-88HRA,20-100HRB,20-70 HRC，试验力是588.4、980.7、1471（N），允许最大高度是400（mm），重量是140（kg），加工定制是否