

# 美国霍尼韦尔（Honeywell）氢气检测仪 Impulse-XP气体检测仪

产品名称	美国霍尼韦尔（Honeywell）氢气检测仪 Impulse-XP气体检测仪
公司名称	济宁鲁科检测器材有限公司
价格	1350.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:HONEYWELL/霍尼韦尔 型号:Impulse-XP
公司地址	济宁市任城开发区接贾路2-2号
联系电话	86-05372613602

## 产品详情

### 美国霍尼韦尔（honeywell）氢气检测仪 impulse-xp气体检测仪

impulse xp 在各个方面而言都是您的首选。它提供了针对各种毒性气体的完善检测性能，经济耐用，用户可更换传感器。

市场要求新一代的单一气体监测器不仅仅是小巧和精致。结构紧密坚固，操作简便，易于维护都是必不可少的。当探测到气体时，xp发出响亮的声音、超亮的灯光报警，引起用户注意。面对嘈杂环境，标准配置具有内置的振动报警功能。

impulse xp性能可靠，读数准确，抗电磁干扰。另外 impulse xp 还提供了持续显示气体浓度，t wa/stel和峰值保持功能及两级瞬时报警等功能。通过使temprasuretm温度补偿和抗震功能及reflexstm自检保护和surecelltm传感器，impulse xp在反复测量中确保更高的精确性与可靠性。

维护简单，内置的衰减补偿电池将校准之间的时间延长至12个月。常用的传感器寿命超过2年，而电池寿命为3年\*操作成本降到最低。电池和传感器替换简便。同时honeywel l

analytics提供各种各样的服务项目，以满足全球客户的需求。

### 坚固耐久的外壳

- 体积小、重量轻
- 坚固，防冲击，不受天气影响
- 包含鳄鱼夹 - 防止意外损失使用便捷

- 开箱后直接使用
- 单开关操作
- 适合各种语言的直观图标
- 用户可通过菜单进行设置
- 提供交互式产品培训指导

#### 高清晰背光显示器

- 显示气体浓度
- twa/stel和两级瞬时报警并带峰值保持
- 显示电池寿命、标定及自检状态有效的报警指示
- 报警和背光相结合，引起注意
- 独特的95分贝双音频报警
- 标配振动报警，操作可靠
- 开机或需要时，显示、电池、传感器、声光振动报警设备进行自检
- 使用专利的 surecelltm 和 reflxtm 传感器技术
- temprasuretm温度补偿和冲击防护
- 周期性频闪和/或声音提示，提高可靠性。

#### 卓越的emc/rfi性能

- 靠近无线电话或手机不会产生错误报警
- rfi抗扰性能超过最严格的工业标准，成本效益佳
- 包含2年完全质保
- 电池衰减补偿使得标定间隔达12个月

#### (仅h2s/co)

- 可替换的传感器与电池
- 传感器寿命至少2年
- 电池寿命通常为3年\*(低电池电量警告)
- 初始及持续运行成本低

检测气体	量程	报警点设置			
		一级报警点	二级报警点	stel	twa
氧气	0-30%vol	23.5%vol	19.5%vol	-----	-----
一氧化碳	0-1000ppm	50ppm	100ppm	400ppm	35ppm
硫化氢	0-250ppm	10ppm	15ppm	15ppm	10ppm
二氧化硫	0-150ppm	2ppm	5ppm	5ppm	2ppm
氯气	0-50ppm	0.5ppm	1ppm	1ppm	0.5ppm
氨气	0-100ppm	25ppm	50ppm	35ppm	25ppm
	0-400ppm	25ppm	50ppm	35ppm	25ppm
氰化氢	0-100ppm	5ppm	10ppm	10ppm	5ppm
二氧化氮	0-150ppm	3ppm	5ppm	5ppm	3ppm
氢气	0-1000ppm	100ppm	500ppm	-----	-----
磷化氢	0-2ppm	0.3ppm	1ppm	1ppm	0.3ppm
工作寿命	传感器：至少2年 电池：大于3年（3v锂电池）				
工作温度	-20 ~ +50				
湿度	5% ~ 95%rh				
报警	声、光、振动报警，分贝值：10厘米95分贝。				
显示	高清晰背光lcd，显示气体浓度与工作状态。				
传感器	reflex*专利可更换电化学传感器				
自诊断	系统检查：电池电量，显示，传感器，软件设置				
等级	ip65				
本质安全	北美：class 1 div 1 groups abcdt4(ul/cul) 欧洲：eex ia iib t4(cenel ec) ii 2g eex ia iic t4(atex)				
射频防护	ce en50270：1999 和 en55011				
尺寸	93（高）×50（宽）×27（厚）毫米				
重量	毒气：81.5g；氧气：93.0g				

供应Ik300超声波测厚仪  
铸铁超声波测厚仪

辐射剂量报警仪Ik3900核辐射  
检测仪 射线剂量检测仪

Ikcd系列便携式磁粉探伤仪  
探伤仪 磁粉探伤

美国  
厚仪

4900.00

1380.00

1880.00

lk-39t台式led观片灯  
射线底片评片灯 全新设计  
11800.00

富明威工业x射线胶片 80\*300  
富明威探伤胶片

lkxn便携充电式旋转逆变磁粉  
探伤仪 专利产品 直流变交流  
易携带

lk-2  
便携  
鲁科

本产品的加工定制是否，品牌是HONEYWELL/霍尼韦尔，型号是Impulse-XP，类型是便携式氢气检测仪，测量范围是0-1000ppm，测量对象是H2，测量精度是1ppm，电压是3（v），分辨率是1ppm，尺寸是93 × 50 × 27（mm），重量是0.0815（kg），电源是3V锂电池