

# 高频逆变点焊机 双脉冲点焊机

产品名称	高频逆变点焊机 双脉冲点焊机
公司名称	深圳市锂易安科技有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	品牌:锂易安 型号:bts-2118 最大焊接厚度:0.2 ( mm )
公司地址	深圳市宝安区龙华街道梅龙路与东环一路交汇处 梅龙苑二单元604 ( 办公场所 )
联系电话	13265739377

## 产品详情

### 一、概述

bts-2118微电脑高频逆变点焊机是目前具有先进水平高性能逆变点焊机，是根据目前世界上生产高档电池（镍镉、镍氢、锂电池）所需而特殊设计的。采用微电脑单片机控制，蓝光lcd大液晶屏显示,焊接质量无与伦比,性能更加稳定可靠。主要具有以下几大特点：

- 1、 采用国际最新直流逆变技术，双脉冲焊接。
- 2、 微电脑控制，大lcd液晶屏显示，图形化显示当前工作状态。
- 3、 数字化设置焊接参数，键盘操作清晰明了，方便快捷。
- 4、 焊点美观，火花小，不变色，且焊接电流自动跟踪补偿。
- 5、 焊接时间短，对电芯内在特性影响极小，焊点不变色。
- 6、 由于该机采用微电脑单片机控制，可以实现单脉冲、双脉冲及多脉冲焊接。
- 7、 两焊针的压力独立调节，且调节方便，确保焊接压力稳定可靠。
- 8、 焊接开关是国内唯一采用的光电开关,杜绝同类机需更换开关之苦

### 二、主要技术参数

- u 电源：ac 220v ± 10% 50hz ± 2hz
- u 输出最大功率：10kva
- u 预焊电流：0-100%可调
- u 焊接电流：0-100%可调
- u 焊接时间：1-3.0ms可调,精确0.1ms
- u 整机重量：50kg
- u 外形尺寸：800l × 580w × 1100h (单位：mm)
- u 适用范围：适用于0.03mm ~ 0.3mm的多种焊接片。

本产品的品牌是锂易安，型号是bts-2118，最大焊接厚度是0.2（mm），电流是直流，动力形式是电流，控制方式是手动，频段是中频，驱动形式是脚踏，样式是台式，用途是焊接，作用原理是逆变，作用对象是金属，焊接方式是储能式，焊接原理是对焊，加工精度是精密，是否提供加工定制是是，额定容量是10