

# 生物质颗粒燃烧机 颗粒燃烧机

产品名称	生物质颗粒燃烧机 颗粒燃烧机
公司名称	佛山市衢通机械有限公司
价格	150000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:衢通机械 型号:QT-360
公司地址	佛山市南海区小塘新境工业区（实德建筑机械有限公司厂房2）
联系电话	0757-86630582

## 产品详情

产品详情

特征描述

特点一：省料！ 颗粒燃料气化后再燃烧，使其充分燃烧，高效利用不浪费！

特点二：少灰！ 以气体方式燃烧，火焰干净通透，进入客户炉内的灰份极少，大大延长清

炉时间，减少工作量，提高生  
产质量，且在一定程度上延长相关设备的使

用寿命！

特点三：寿命长！炉膛采用优质310s不锈钢制成，采用风冷技术，使设备内胆温度控制在400-

600 ，同时将热风吹进炉内，既  
不浪费热能，又极大限度保护内胆并延长

内胆使用寿命。

特点四：易懂！ 电脑控制箱，模拟结构式”触控面板”

特点五：省心！ 售前：根据您的厂内现场情况，专业给您制定方案，让您省事、省心。

          装机：专业师傅到您的厂区调试，达正常生产。并培训您的技术人员。

          售后：整机免费保修半年，24小时处理售后问题！

特点六：易操作！首次需人工点火，后续生产皆自动点火。所有操作可在控制面板上明确显示，直接点击运行。亦可进入后台修改参数（一般不用改动）。

全机采用电脑全自动控制，通过温度感应，到达所需温度时，自动调节参数减小火焰（达到保温效果，且减少用料），新料放进炉内时，自动加大火力使其升温。

## 使用说明

- （一）接上三相四线电源，打开主电源开关,观察各指示灯是否正常。
- （二）检查两台风机及进料器运转方向是否与指示方向一致。
- （三）.打开爬灰口检查炉桥板条孔是否通畅，炉桥板是否插至到位，正常后关紧扒灰炉门。
- （四）.打开点火门，拿出挡火板，放进2-3kg可燃物点燃，放回挡火板，关紧点火门。
- （五）.手指点触人机界面“运行”按钮，此时人机界面的各运行数值会根据设定的运行参数开始按设定的运行程序自动运行。
- （六）.如需停机按人机界面停止按钮即可，设备会根据设定的程序先后停机。
- （七）.清炉渣程序：按停机按钮，此时进料器停止工作，两台风机继续运行至燃烧室剩余燃料燃烧尽，风机自动停止，打开扒灰炉门，拉出炉桥板，清理炉桥板缝隙。然后放回炉桥板至原位，关紧扒灰炉门，按运行按钮就可。

## 用途/应用领域

本燃烧机可匹配锅炉、铝棒加热炉、铝熔炼炉、压铸炉等加热设备。

## 产品图片

本产品的加工定制是是，品牌是衢通机械，型号是QT-360，别名是生物质气化燃烧机，适用范围是蒸汽锅炉/热水锅炉/热油锅炉/热风炉，燃料是木屑颗粒，发热量是360（万卡/h），燃料消耗是900（kg/h），外形尺寸是3800\*1500\*1800（mm），重量是2.4（t），类型是锅炉燃烧器，规格是可根据需要定制，火焰温度是1000-1300，保修范围是一年