

PE三通快插接头 气动接头

产品名称	PE三通快插接头 气动接头
公司名称	乐清市鑫光气动有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫光气动 型号:PE三通接头
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 白石镇坭岙工业区
联系电话	86 0577 62699601 15057516520

产品详情

产品型号

型号	
xpe-4	
xpe-6	
xpe-8	
xpe-10	
xpe-12	
xpe-14	
xpe-16	

气动接头(快插=使用方式)

例：pc8-02===02代表螺纹2分就是g1/4，接8的pu管，一般8*5（外径8mm，内径5mm）
m5代表螺纹直径5mm

如果规格中只有数字，那代表接这个外径的pu管

其他例如硅胶管，pvc管，橡胶管，不一定适合，选购之后，责任自负。

螺纹规格：

1分螺纹直径9.5mm左右

2分螺纹直径12.5mm左右

3分螺纹直径16mm左右

4分螺纹直径20mm左右

6分螺纹直径25mm左右

pc4-m5, 接管管径: 4mm,螺牙: m5pc4-01, 接管管径: 4mm,螺牙: 1分/1/8pc4-02, 接管管径: 4mm,螺牙: 2分/1/4pc4-03, 接管管径: 4mm,螺牙: 3分/

3/8pc6-m5, 接管管径: 6mm,螺牙: m5pc6-01, 接管管径: 6mm,螺牙: 1分/

1/8pc6-02, 接管管径: 6mm,螺牙: 2分/1/4pc6-03, 接管管径: 6mm,螺牙: 3分/

3/8pc6-04, 接管管径: 8mm,螺牙: 4分/1/2pc8-01, 接管管径: 8mm,螺牙: 1分/

1/8pc8-02, 接管管径: 8mm,螺牙: 2分/1/4pc8-03, 接管管径: 8mm,螺牙: 3分/

3/8pc8-04, 接管管径: 8mm,螺牙: 4分/1/2pc10-01, 接管管径: 10mm,螺牙: 1分/

1/8pc10-02, 接管管径: 10mm,螺牙: 2分/1/4pc10-03, 接管管径: 10mm,螺牙: 3分/

3/8pc10-04, 接管管径: 10mm,螺牙: 4分/1/2pc12-01, 接管管径: 12mm,螺牙: 1分/

1/8pc12-02, 接管管径: 12mm,螺牙: 2分/1/4pc12-03, 接管管径: 12mm,螺牙: 3分/

3/8pc12-04, 接管管径: 12mm,螺牙: 4分/1/2pc16-03, 接管管径: 16mm,螺牙: 3分/

3/8pc16-04, 接管管径: 16mm,螺牙: 4分/1/2

快速接头是一种不需要工具就能实现管路连通或断开的接头, 它有三种结构形式: 两端开闭式、两端开放式、单路开闭式。

1、两端开闭式: 不连接时——当母体的套圈移到另一端时, 不锈钢珠自动向外滚动, 子体因母体与子体共同阀门弹簧力的作用力运作下而断开, 子体与母体的阀门各自闭合, 瞬间阻断流体流动。连接时——当子体插入母体时, 套圈在弹簧的作用下回到原来的位置, 钢珠滚动锁紧子体紧密连接, 同时母体与子体的阀门互相推动而打开, 流体流通, o型圈能完全阻断流体的渗漏。

2、两端开放式 不连接——当母体的套圈被推到另一端时, 钢珠自动向外滚动, 因此, 子体被移出; 由于子体与母体都没有阀门, 流体向外流出。连接——当子体插入母体时, 套圈被其弹簧的作用力推到先前的位置致钢珠锁紧, 流体流动, 其中的o型圈以防止液漏。

3、单路开闭式 不连接时——当母体的套圈移到另一端时, 不锈钢珠自动向外滚动, 子体被阀门弹簧的反作用力弹开, 阀门就能自动关闭以阻断流体流动。连接时——当子体插入有套圈的母体一侧时, 阀门被打开导致流体流动, 垫圈被弹簧的力量推回原来的位置, 不锈钢珠会锁住以确保子/母体连接, 里面的垫圈能完全阻断流体的渗漏。

为什么要用快速接头呢?

1、省时省力: 通过快速接头拆断和连接油路时, 动作简单、节省时间和人力。

2、省油: 折断油路时, 快速接头上的单项阀可封闭油路, 油不会流出, 避免油液油压损失

3、环保: 快速接头折断和连接时, 油不会洒漏, 保护环境。

4、设备化整为零, 方便运输: 大型设备或是需要便于携带的液压工具, 使用快速接头分拆后运输, 到达目的地后再组装使用。

5、经济：以上各种优点都为客户创造了经济价值。

快速接头特点：

快速安装，简单灵巧，节省空间；型式多样，满足任何气动布管需要；

即使安装以后，塑料管体也可任意转向；释放环采用椭圆型设计，拆卸更加省力方便；·所有锥管螺纹预涂聚四氟乙烯防漏胶，密封性能好。

接管注意事项：

- (1)要确认管子切断面垂直，管子外周无伤痕以及管子未成椭圆形。
- (2)插接管子时一定要插到接头的底部，管子着未插到底有可能会漏气。
- (3)管子接装好后，要拉一下管子确认管子拔不出接木头拆卸时注意事项：
- (4)使用合适工具，使用管接头的外六角部分拆卸管接头
- (5)要去除与管接头配合相对方粘附的密封材料。否则粘附着的密封材料可能会进入周边元件，导致故障

乐清市鑫光气动有限公司位于中国民营企业发达的乐清市白石镇，离白石火车站不到1公里，距甬台温高速10公里左右，交通非常方便。公司坐落在全国旅游景区——雁荡山脚下，环境优美。

本公司系开发、制造气动元件的专业生产厂家，主要产品有快速接头系列和pu管系列。我们有先进的生产设备和完善的产品检测设施，公司注重科技，致力吸收、消化国外先进技术，加以完善与提高，不断推出适合工业自动化要求的小型化、输出力大、性能可靠、控制方便的气动元件。产品质量及性能达到进口同类产品水准，在电力、化工、石油、冶金、食品、制药等行业的进口设备国产化工程中，深受用户好评。

我们本着“质量第一，信誉至上”的指导方针，不断地进行技术改造，全面推行质量管理，为了实现企业可持续发展，本公司将继续吸收高新技术，开发高科技产品，狠抓质量管理，扩展国内市场，开拓国际市场，争取把企业创办成高水平的现代化企业。同时，也决心以高质量、优服务的竞争优势与新老客户携手并进，紧密合作，共创辉煌！

乐清市鑫光气动有限公司

电话:0577-62699601传真:0577-62699602

手机:15057516520联系人:钱小姐网址:www.zjxgqd.com邮箱:zjxgqd@163.com地址:浙江省乐清市白石街道坭岙工业区

本产品的加工定制是是，品牌是鑫光气动，型号是PE三通接头，种类是快速接头，材质是铜，适用范围

是机械，耐温是80（ ），耐压是100（ MPa），安装形式是气管快接，接管口径是4,6,8,10,12,14,16（ mm），属性是属性值