乐可利legris型 气动迷你螺纹接头

| 产品名称 | 乐可利legris型 气动迷你螺纹接头 |
|------|--|
| 公司名称 | 温州亚一气动元件有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:温州亚一 型号:YSC直接安装L型(Speedcontroller) |
| 公司地址 | 乐清市白石镇凤凰村 |
| 联系电话 | 86-0577-62690366 18367866567 |

产品详情

感谢新老客户一直以来对我们的支持,我们会继续努力,为大家提供优质的产品及完善的服务!联系方

式: 18367866567 qq:279954257

产品介绍

产品信息商品名称: ysc 直接安装I型 (speed controller) 商品品牌: 温州亚一材

铜、增强尼龙适用范围:

化工、石油、制药、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、电镀、冶金、染料、纺织 阿里旺旺: 欢迎询价产品特点公制管配合bspt(即pt斜螺纹),bspp(即pf直螺纹)及公制螺纹英制管配合bspt 螺纹英制管配合npt螺纹高性能、高可靠度安装方便、快捷应用广泛可搭配三种不同管类适用:尼龙管、 pu管、特氟尼龙

产品实拍图

| 产 | 닒 | 뽀 | 号 |
|---|---|---|---|
| | | | |

| _ | | | 型号 (model) |
|---|---------|----------|--------------|
| | ysc4-m5 | ysc8-01 | ysc12-02 |
| | ysc4-01 | ysc8-02 | ysc12-03 |
| | ysc4-02 | ysc8-03 | ysc12-04 |
| | ysc6-m5 | ysc8-04 | |
| | ysc6-01 | ysc10-01 | |
| | ysc6-02 | ysc10-02 | |
| | ysc6-03 | ysc10-03 | |
| | ysc6-04 | ysc10-04 | |
| | | | |
| | | | |

产品参数表

订购代码 气管外径(male diameter of hose)

尺寸

| • H-⊃ | | (E) TE(Maic diameter of Mose) | | | | | |
|-----------|----------------|-------------------------------|----|----|----|----|--|
| урс | 编 号 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | |
| 型号 | 口径 | 4 | 6 | 8 | 10 | | |
| 08 - 01 | 锥管螺纹(cor | 锥管螺纹(cone tube thread) | | | | | |
| 气管型号 螺纹型式 | 编号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | |

r1/4

r3/8

r1/2

螺纹型式及尺寸(style and dimension of screw thread)

| 编 号 | m5 | m6 | m8 | m10 | m12 | m12a | m16 |
|----------------|--------|------|------|-------|----------|---------|---------|
| 尺寸 | m5*0.8 | m6*1 | m8*1 | m10*1 | m12*1.25 | m12*1.5 | m16*1.5 |

r1/8

定制说明

本产品接受加工定做,拍前请联系卖家。

企业介绍

温州亚一气动元件有限公司是集科研开发、生产、销售、服务和进出口贸易等功能为一体的高技术企业,公司以完备的生产能力并吸收了世界高水平的德国festo公司和martonair公司先进技术,其产品随时满足客户的需求并赢得全国各地客户的赞誉,因而,其产品的发展在市场的经济大潮中有一定的影响力。 在技术开发方面,公司配备了一流的实验检测装置、从事研究开发工作,消化吸收自日本、德国、美国等发达国家引进的先进技术,运用cad/cam/cappa等开发手段进行技术创新和技术升级,每年有数种新产品投放市场,满足客户不断变化的需求。

购买须知

1、厂家货源正品

厂家一手货源,公司生产周期短,货品品质有保证。

2、关于尺寸

产品尺寸皆为标准尺寸,加工定做除外。

3、关干客服

如您的咨询没能及时回复,可能是当时咨询量过大或是系统故障。

4、关于售后

我们将提供完整的售后服务,包含15天退货,正品保证

6、关干发货

由于货物较重一般首选走货运物流,如需发快递请先与客服联系。

本产品的加工定制是是,品牌是温州亚一,型号是YSC直接安装L型(Speedcontroller),种类是快速接头,材质是铜、玻璃增强尼龙,适用范围是机械自动化设备,耐温是-20~80(),耐压是0~6/10bar(MPa),接管口径是YSC10-01,YSC10-02,YSC10-03,YSC10-04(mm)