

# 防淋雨摆管试验装置、摆管防淋水试验箱

产品名称	防淋雨摆管试验装置、摆管防淋水试验箱
公司名称	东莞市海达仪器有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:海达 型号:HD-E712
公司地址	东莞市道滘蔡白第一工业区
联系电话	86-051250121018 13390877155

## 产品详情

### 摆管防淋水试验箱介绍

产品信息仪器名称：摆管防淋水试验箱 仪器品牌：海达仪器 主要用途：该设备广泛用于灯具及电工电子产品认证检测机构及相关品管部门对电器电子产品的外壳防护等级（ipx1、ipx2、ipx3、ipx4、ipx5、ipx6、ipx7、ipx8）中的防水检测用途。

### 摆管防淋水试验箱符合标准

iec60529、gb2423、gb7000.1、gb4208-1993

### 摆管防淋水试验箱简单概述

该设备广泛用于灯具及电工电子产品认证检测机构及相关品管部门对电器电子产品的外壳防护等级（ipx1、ipx2、ipx3、ipx4、ipx5、ipx6、ipx7、ipx8）中的防水检测用途。我们的设备已广泛应用于国内各商检局和质检所、国内外产品认证实验室和国内外知名的电器电子生产厂家。设备性能达到有国际先进水平，性价比高。整套ip防水试验设备有：ipx1/2垂直滴水试验设备（带旋转样品台和倾斜样品台）；ipx3/4自动摆管淋水试验设备（带自动转台）；ipx3/4手持淋水试验设备（带升降支架）；ipx5/6冲水试验设备（6.3mm、12.5mm喷头）；ipx7/8防浸水试验设备（带水温控制和10个大气压可调）；辅助供水、过滤系统（配合以上产品，特别是冲水设备）

## 摆管防淋水试验箱技术参数

1、摆管规格：r800mm、r1000mm共2根（可根据实际情况选配r600mm、r1200mm、r1400mm、r1600mm等摆管）；2、摆管材料：不锈钢，摆管内径：15mm；3、喷水口径： $\phi$ 0.4mm，两孔间距：50mm；4、喷水口不锈钢制作，方便拆卸更换。内嵌定位球，方便调节喷水角度；5、喷水口夹角：1200（ipx3）、1800（ipx4）利用不锈钢档条手动调节；6、摆管摆动夹角：1200（ipx3）、1800、近似3600自动调节（手动调节或者程控自动调节）7、自动转台：转盘半径r300mm；转动速率1~15rpm（变频可调），可调节高度（800~1400mm可调节），带随动防水插座，方便样品通电试验；8、试验时间：2个0-99min的时间继电器设定试验时间及通电时间（可自行设定）；9、淋水水压：80~140kpa（可调）；10、机型结构：由主动箱、从动箱、转台和控制系统及相应管路组成，外部部件均采用不锈钢制作；11、机体结构由铝合金型材构成，美观高档大方。可以整体调节高低和长度尺寸，摆动角度可直接显示；12、配置软水器（可选）、净水器、流量计、压力表等附件，2级阀门调节流量和压力；13、外形尺寸（lxdxh）：约3200\*2500\*1800mm（h）14、供电电源ac3 4w/380v/50hz

## 摆管防淋水试验箱工厂实拍图

## 摆管防淋水试验箱售后服务

ps：以上价格仅供参考！实际价格以下单为准！

本产品的加工定制是是，品牌是海达，型号是HD-E712，材质是不锈钢，温度范围是0（ ），测量范围是广泛用于灯具及电工电子产品认证检测机构，工作室尺寸是3200\*2500\*1800（mm），重量是0（kg）