

食品药品粉剂包装机-

产品名称	食品药品粉剂包装机-
公司名称	香河县建成包装机械厂
价格	16000.00/个
规格参数	加工定制:是 功能:包装辅助,打码、喷码,计量,充填,封口 品牌:建成
公司地址	香河县淑阳镇东南街家属区
联系电话	15930612115

产品详情

厂家咨询联系方式：15930612115 qq:2496272296

包装机相关视频：<http://www.hxhtbzj.com/shipinzhanshi/>

背封 三边封
四边封

dxdc-f60 全自动粉剂包装机

特点：粉末螺杆填充装置是一套独立的计量填充系统，该装置采用高精度步进电机驱动，螺杆进行填充。在机器计量范围内可由几种大小不同的螺杆完成不同的计量范围。操作简单、方便、精准。用途：适用于食品、医药、化工农药等各种粉末、细粉等。如奶粉、豆粉、调料粉等物料包装。包装材料：纸/聚乙烯、bopp/聚乙烯、铝箔/聚乙烯、涤纶/镀铝/聚乙烯、尼龙/聚乙烯等复合材料

性能、\型号与function\model	DXDC-F60
包装速度：（袋/分）packing speed (bag/min)	40-60
计量范围：（毫升）measuring range (ml)	1—100（五档） 1—100（five speed）
灌装尺寸：（毫米）bag size (mm)	长30-160 宽30-120
电源电压：source voltage	220伏/380伏/50HZ三相四线制220V/380V/50HZ three phase four wire system
功率 power (kw)	1000

外型尺寸：(毫米) appearance size(mm)

625x750x1550(l x w x h)

重量：(公斤) net weight(kg)

180

dxdc-k60/80全自动颗粒包装机

特点：本机型采用智能数控系统，进口步进电机拉袋机构，配置可调式计量容杯。可自动完成制袋、计量、充填、封合、切断、打印批号等功能。操作简单、制袋精准、性能稳定可靠。用途：适用于医药、食品、化工等行业的松散状、颗粒状物料包装袋。如：颗粒类药品、砂糖、咖啡、果珍、茶、味精、盐、种子、冲剂、干燥剂等细颗粒物的包装。包装材料：纸/聚乙烯、bopp/聚乙烯、铝箔/聚乙烯、涤纶/镀铝/聚乙烯、尼龙/聚乙烯等复合材料

性能 \ 型号 function model	DXDC-K60/80
包装速度：(袋/分) packing speed (bags/min)	30-60
计量范围：(毫升) measuring range (ml)	1-120
制袋尺寸：(毫米) bag size (mm)	长40-160宽30-120
电源电压：source voltage	220V/380V/50Hz三相四线制220V/380V/50Hz three phase four wire system
功率 power (w)	1000
外型尺寸：(毫米) appearance size (mm)	625X750X1550(l x w x h)
重量：(公斤) net weight (kg)	170

dxdc-y60 dxdc-y100自动液体包装机特点：采用全不锈钢泵体，柱塞泵计量，在额定计量范围内可以任意调节。可对液体及粘体的自动填充，并可自动

完成制袋、计量、充填、封合、切断、打印批号等功能。操作简单、制袋精准、性能稳定可靠。用途：适用于食品调料、饮料、医药、化工等行业的液体膏状物料。如酱、油包、蜂蜜、洗发膏、化妆品等物料包装机。

包装材料：纸/聚乙烯、bopp/聚乙烯、铝箔/聚乙烯、涤纶/镀铝/聚乙烯、尼龙/聚乙烯等复合材料

性能 \ 型号	dxdc-y60	dxdc-y100
包装速度：(袋/分)	40—60	30—50
计量范围：(毫升)	1-50	50-100

制袋尺寸：(毫米)	长20-120宽35-80	长80-150宽70-100
电源电压：	220v 50hz 1.8kw	
功率：	1000	
外型尺寸：(毫米)	625x750x1550	
净重：(公斤)	170	

dxdc-y100酱体 膏体 液体包装机

性能特点：1、辣椒酱包装机是建成包装机械厂在原有灌装机的基础上，加入先进技术，研发设计而成的，该包装机机构设计合理、操作简单、灌装精度高。2、该机配置了自动搅拌器，可以将酱料均匀的搅拌，不会造成灌装堵塞，气动控制灌装阀，确保了灌装精度。3、整机设计合理，气动部分均采用进口元件，与物料接触部分则采用不锈钢材料制成，确保生产的安全稳定，符合gmp要求。4、可调性、可适应性强，灌装量和灌装速度可根据生产需要任意调节。

包装速度：	50-500(袋/分钟)	依物料和规格不同而正
制袋尺寸：	长20-200mm宽30-200mm	包装规格可到400mm
制袋方式：	二边封 四边封 自封	
计量范围：	0-100克/毫升	
电 压：	220V 380V 110V	根据客户的需要来配置。
外型尺寸：	625 750 1500 (毫米)	依特殊要求表身的不同略有变化。
重 量：	165 (公斤)	随身的不同而正变化。
适用包材：	纸/聚乙烯、Dopp/聚乙烯、铝箔/聚乙烯、涤纶/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、无纺布等复合材料	
使用范围：	水、辣椒油、膏体、膏体	

翻斗式全自动包装机

适用范围	本机适用于食品等行业中较大包且不规则物料的包装。如海蜇皮、肉松、酸菜、榨菜、海带、拉皮、凉皮。
本机特点	· 本机可自动完成制袋、充填、封合、光标定位、计数、打印(需另配打码机)、无级调速等功能。 · 测量包装膜长度。 · 菜单化的操作界面，并有操作提示简单。
技术参数technical parameters	
制袋尺寸bag size	l：50-180mm w：50-260mm
计量范围measuring range	1-500g
包装速度capacity	20-50 bags/min
输入电源/功率power	220v、1.2kw
整机重量machine weight	260kg

外型尺寸machine size

850 × 650 × 1750mm(l*w*h)(except the belt) (以上长
不包含输送带的长度)

dxdk500全自动颗粒包装机

一、适用于：该机适用于包装各种粉状、颗粒等物料。如：冲剂、麦片、白砂糖、味精、调味品、奶粉、豆奶粉、果仁、巧克力豆、咖啡、药粉等物料实行全自动包装。二、特点：可自动完成制袋、计量、下料、封合、分切、计数、同时可根据客户要求配置打印批号等功能。采用先进的微电脑控制器，动步进电机控制袋长，性能稳定、调整方便、检测准确。采用变频无级调速，同时可配置不同的下料机构达到对颗粒、液体、酱体、粉剂等物品的包装。包装材料：聚丙烯/聚乙烯，铝箔/聚乙烯，涤纶/镀铝/聚乙烯，尼龙/增强型聚乙烯，纸/聚乙烯，茶叶滤纸等。四、技术参数：制袋尺寸膜宽（w）：80-350（mm） 长（l）：50-250(mm)包装速度: 30-90bag/min计量范围: 5-500g电 源: 220v/50hz/ 1.5kw整机重量: 350kg外型尺寸: (长 × 宽 × 高) 950 × 1000 × 1950mm

dxdy500全自动液体包装机

性能特点：1、辣椒酱包装机是汇鑫汇通公司在原有灌装机的基础上，加入先进技术，研发设计而成的，该包装机结构设计合理、操作简单、灌装精度高。2、该机配置了自动搅拌器，可以将酱料均匀的搅拌，不会造成灌装堵塞，气动控制灌装阀，确保了灌装精度。3、整机设计合理，气动部分均采用进口元件，与物料接触部分则采用不锈钢材料制成，确保生产的安全稳定，符合gmp要求。4、可调性、可适应性强，灌装量和灌装速度可根据生产需要任意调节。

包装速度	30-90袋/分钟	依物料和规格不同而定
制袋尺寸	长20-200mm宽30-200mm	包装容量可到4000mm
制袋方式	自立	
重量范围	100—500克/毫升	
电 压	220V 380V 110V	依据客户的需要来配置。
外型尺寸	625 750 1500（毫米）	依物料要求包装的不同略有变化。
重 量	185（公斤）	配置的不同而变化。
适用包材	纸/聚乙烯、BOPP/聚乙烯、铝箔/聚乙烯、涤纶/镀铝/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、无纺滤纸等复合材料	
适用物料	小 辣椒油 膏体 酱体	

本产品的加工定制是是，功能是包装辅助,打码、喷码,计量,充填,封口，品牌是建成，型号是DXDF60，电压是220（V），功率是1100（Kw），包装膜宽是 240（mm）（mm），制成袋尺寸是20-160（mm）（mm），包装速度是20-75（袋/分钟）（袋/分钟），重量是210（kg），外形尺寸是625X750X1550（mm）（mm），包装材料是铝箔，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是果汁饮料,护肤品类,矿泉水、纯净水,酸奶,清洁、洗涤用品,化妆品类,油类,酱类,鲜奶,碳酸饮料,护发用品,酒类饮料,谷物，适用行业

是医药,化工,日化,餐饮,食品,五金、机械，物料类型是粉剂，售后服务是保修一年，终身维修