

小型不锈钢精密过滤器

产品名称	小型不锈钢精密过滤器
公司名称	北京开能立源环境信息技术有限公司
价格	51000.00/个
规格参数	加工定制:否 型号:KNLY-013 品牌:开能立源
公司地址	北京市房山区良乡镇张谢村一区22号
联系电话	13120188866 13911128045

产品详情

产品详情产品名称：不锈钢精密过滤器产品型号：产品价格：产品卖点：产品介绍：精密过滤装置（也称保安过滤器）大都采用不锈钢做外壳，内部装过滤滤芯（例如pp棉），主要用在多介质预处理过滤之后，反渗透、超滤等膜过滤设备之前。用来滤除经多介质过滤后的细小物质（例如微小的石英沙，活性炭颗粒等），以确保水质过滤精度及保护膜过滤元件不受大颗粒物质的损坏。精密过滤装置内装的过滤滤芯精度等级可分为0.5 μs,1 μs,5 μs,10 μs等，根据不同的使用场合选用不同的过滤精度，以保证后出水精度及保证后级膜元件的安全。精密过滤器采用优质进口304或316l不锈钢精作而成，亦称为保安过滤器。以除去流体中的固体颗粒，细菌状体及其它杂质。保安过滤器具有耐高压，更换滤芯方便，处理水量大，占地面积小、过滤效果好等特点，保安过滤器广泛应用于电子工业、医药工业、家用饮水、食品饮料、酒、啤酒、矿泉水行业作为预处理工艺及终端过滤。工作原理：保安过滤器采用成型的滤材，在压力的作用下，使原液通过滤材，滤渣留在管壁上，滤液透过滤材流出，从而达到过滤的目的。结构：滤布、滤网、滤片、烧结滤管、线绕滤芯、熔喷滤芯等。因滤材的不同，过滤孔径也不相同。精密过滤是介于砂滤(粗滤)与超滤之间的一种过滤，过滤孔径一般在0.5~120 μm范围。同种形式的滤材，按外型尺寸可分为不同的规格。线绕滤芯(又称蜂房滤芯)有两种：一种是聚丙烯纤维---聚丙烯骨架滤芯，最高使用温度60 ℃；另一种是脱脂棉纤维---不锈钢骨架滤芯，最高使用温度120 ℃。熔喷滤芯是以聚丙烯为原料，采用熔喷工艺形成的滤材，最高工作温度60 ℃。精密过滤可去除水中的悬浮物、某些胶体物质和小颗粒物。技术参数设计压力：0.75—1.6mpa设计温度：20 ℃~120 ℃密封型式：o型圈及平垫密封材质：丁腈橡胶、硅胶、氟橡胶以及聚四氟乙稀等，标准配置为硅胶密封接口形式：牙口、卡箍、gb、hg、din、ansi、jis标准法兰适用滤芯：平口及222和226插口滤芯表面处理：亚光喷涂、镜面抛光，电解抛光过滤精度：0.5 μm--100 μm材质:sus304 316l维护方式：滤芯材料主要有烧结滤管、熔喷式纤维滤芯和蜂房滤芯等。烧结管是由粉末材料通过烧结形成的，其滤管材料有陶瓷、玻璃砂、塑料

等所种。熔喷式纤维滤芯一般采用聚丙烯为原料，经过加热熔融，喷射、牵引、接收成型而制成，以聚丙烯为原材料的pp滤芯较为常用。蜂房滤芯是由纺织纤维粗纱精密缠绕在多孔骨架上，聚丙烯线绕蜂房式滤芯较常用。保安过滤器的进出水需设置压力表，当运行时进出水压差达到极限值时，应及时更换滤芯。由于滤芯的清洗恢复效率较低，所以最好使用一次性滤芯。1.将包装拆开，分类放好2.将滤芯装好3.将滤芯固定到过滤罐中4.固定好罐盖，上好排气阀。

本产品的加工定制是否，型号是KNLY-013，品牌是开能立源，进水口径是4000（mm），产水量是10，规格是220，工作压力是6（psi）