

壁挂式风机盘管

产品名称	壁挂式风机盘管
公司名称	德州创惠空调设备有限公司
价格	800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:壁挂式风机盘管 型号:全
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	0534-5018327 13305349388

产品详情

风机盘管主要特点1. 安全可靠、使用寿命长：a. 每台表冷器都经过两次2.4mpa的压力试验，100%检验合格，可满足冷冻（热）水系统工作压力1.0mpa的使用要求。b. 电动机采用低噪声三速电容运转式电机，配以进口高精度超低噪声滚动轴承，使用中无需用户添加润滑油，寿命可达42000小时，电动机轴经特殊处理，永不生锈。维护保养简便。c. 凝水盘由模压拉伸一次成型，无焊缝，表面经喷塑处理，杜绝凝水盘锈蚀，外表面粘贴保温板，因此风机盘管不会发生积水、渗漏、凝露等不良现象。d. 保温隔热材料采用闭孔式阻燃型聚胺酯保温板，防止人为因素而出现火灾事故。2、表冷器换热效率高、耗电省：a.表冷器选用优质无缝真空退火全软铜管与优质铝翅片制成，由美国进口专用换热器加工设备生产，经机械涨管，使换热管与铝翅片结合紧密，确保表冷器传热效率高；引进美国进口全自动焊接机，有效地保证了焊接的质量，使盘管在2.4mpa的压力下不会漏水。b.机组设有三档调速开关，可根据需要调节风量，达到调节冷（热）量的目的，从而节省电能。3、风量大、噪音低：a.风机为镀锌钢板高效小型低噪声离心风机，采用超广角镀锌钢板蜗壳和镀锌钢板多叶离心风轮。风轮均进行严格动静平衡试验，确保风机振动小、噪音低；同时风轮与电动机可有多种选配，以满足风机盘管各种规格风量的要求。b.风机盘管电动机采用低噪声三速电容运转式电机，配以进口高精度超低噪声含油滚动轴承，保证正常运转42000小时以上。克服了滑动轴承因磨损造成机组运行过程中产生振动和噪声等不良现象。4、风机盘管选材的优越性1. 电机选用常州华特电机厂生产的风机盘管专用电机，噪音低，可三档调速。2. 铜管选用赤峰贺麒铜业公司生产的优质紫铜管，储备压力40 kg/cm²。壁挂式风机盘管主要由离心风叶、盘管（换热器）、微电脑控制系统等构成，是中央空调系统的末端装置，广泛应用于宾馆、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合，以满足降温、去湿、采暖等要求，为人们创造一个清新，宁静、四季如春的工作和生活环境。5、壁挂式风机盘管主要特点：1、造型扁薄，美观大方，采用新型铝合金离心风轮，运转宁静。噪声低。安全可靠。寿命长，每台盘管都经过压力检漏：进出水管(集水头)采用锻黄铜结构，可靠耐用，使用寿命达45000小时以上。2、风机盘管效率高，能量足，盘管采用无缝紫铜管串套高效的双向裂隙铝翅片胀紧成一体，传热效率高，冷热量富足。3、风机盘管功能齐全，使用方便。风机盘管有三档风速(高一中—低)，可定时开关。自动控温，房间温度数码显示，一目了然，微电脑程序控制操作。

本产品的加工定制是是，类型是壁挂式风机盘管，型号是全，品牌是格瑞德，电流是360（A），电压是220（V），功率是1.1（w），风量是500，适用风机是广泛，额定供冷量是2700，额定供热量是1400，规格

是100*60，性能是排风，制冷换热，产地是德州