

(噪音低) 防爆风机盘管

产品名称	(噪音低) 防爆风机盘管
公司名称	广州晟望环保科技有限公司
价格	16880.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:卧式暗装风机盘管 型号:BFP5
公司地址	广州白云区永平街永泰十二岭路26号双飞人大厦1001室
联系电话	86-02062992032 18620507758

产品详情

一、 产品概述：

1.适用范围：

1.1本产品适用于石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程及军工等爆炸性环境中，

有温度控制要求的场所；

1.2 1区、2区危险气体场所

1.3 iia、iib、iic类t1-t4组爆炸性气体或蒸汽环境；

1.4 环境温度：—5 ~+43 。

2.产品特点：

2.1整体高度小，节约建筑空间；

2.2制冷（热）量大，噪音小，三速电机调节风量，满足不同使用需求；

2.3整体选用优质热镀锌板、优质铜管和铝翅片，最大限度防锈；

2.4接水盘整体模压成型，保温采用整体压粘工艺，无凝结水之忧；

2.5具备排气、放水功能，保证换热充分并防管道冻裂；

2.6表冷器采用优质铜管和高效铝翅片经机械涨管加工而成

2.7本系列分卧式明装、卧式暗装、立式明装、立式暗装、豪华壁挂式、吸顶式等品项；

型号含义：

bfp

送风量：数字 × 100m³/h

防爆风机盘管机组

二、参数表：

1、风管式：

型号	bfp3.5	bfp5	bfp6.3	bfp8	bfp10	bfp12.5	
送风量 (m ³ /h)	365	525	660	850	1050	1300	
水量 (l/s)	0.101	0.138	0.173	0.222	0.269	0.325	0.416
供冷量 (kw)	2.1	2.9	3.6	4.65	5.5	6.75	8.7
供热量 (kw)	3.36	4.58	5.66	7.25	8.73	10.76	13.9
水阻 (kpa)	5.57	10.2	14.7	23.1	32.6	13.5	21.3
输入	标准型	39	44	62	79	99	
功率(w)	高静压型	44	62	64	99	114	
外形尺寸mm(长 × 宽 × 高)	卧式安装	699 × 490 × 223	799 × 490 × 223	899 × 490 × 223	1199 × 490 × 223	1499 × 490 × 223	1799 × 490 × 223
	立式安装	540 × 230 × 619	640 × 230 × 630	740 × 230 × 619	940 × 230 × 619	1340 × 230 × 619	1740 × 230 × 619
	立式明装	1010 × 230 × 631	1110 × 230 × 631	1210 × 230 × 631	1410 × 230 × 631	1810 × 230 × 631	2210 × 230 × 631
		0	0	0	0	0	0

(噪音低) 防爆风机盘管

本产品的加工定制是是，类型是卧式暗装风机盘管，型号是BFP5，品牌是晟望，电流是15(A)，电压是220(V)，功率是44(w)，风量是525，适用风机是15，额定供冷量是44W，额定供热量是62W，重量是30，尺寸是799 × 490 × 223，材质是钢