

测量影像投影仪二次元三坐标维修-

产品名称	测量影像投影仪二次元三坐标维修-
公司名称	东莞市永优电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:台式投影仪 品牌:JT
公司地址	中国 广东 东莞市 南城区水濂三元里彭洞工业区
联系电话	86 0769 22483641/22496445/21681388 13829101796

产品详情

工作台

金属台面尺寸(mm) 354 × 228 450 × 280 450 × 280 玻璃台面尺寸(mm) 210 × 160 306 × 196 306 × 196 x坐标行程(mm) 150 200 250 y坐标行程(mm) 100 100 150 z坐标行程(mm) 100 (调焦)
) 坐标示值误差(um) 3+I/200 x、y坐标数显解析度 0.0005mm 外形尺寸(长 × 宽 × 高) 792 × 544 × 975mm 770 × 550 × 1120mm 770 × 550 × 1120mm

投影屏

投影屏尺寸(mm) \varnothing 312mm,使用范围> \varnothing 300(刻有米字线) 投影旋转范围 0~360° 旋转角度数显
解析度 1 或0.01° 测量最大高度(mm) 90

物镜

放大倍数 10x (标配) 20x (选配) 50x (选配) 100x (选配) 物方视场(mm) \varnothing 30 \varnothing 15 \varnothing 6 \varnothing 3 物方工作距离(mm) 77.7 44.3 38.4 25.3 测量最大高度(mm) 90 数据处理系统 dp100
多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,座标旋转,点、线、距离,角度检测rs-232数据输出
仪器照明 透射与反射照明光源为24v/150w卤素灯(带照明光线) 仪器电源 110v/220v(ac), 50/60hz,
总功率400w 冷却方式 强制风冷(3轴流风扇) 仪器配件 微型打印机、光学寻边器等 建议工作台尺
寸及承重 1、jt-3015a/jt-3020a放置台:(长宽高:690 × 350 × 550mm)
>250kg; 2、jt-3025a放置台:(长宽高:780 × 550 × 430mm) >250kg工作台

金属台面尺寸(mm) 354 × 228 450 × 280 450 × 280 玻璃台面尺寸(mm) 210 × 160 306 × 196 306 × 196 x坐标行程(mm) 150 200 250 y坐标行程(mm) 100 100 150 z坐标行程(mm) 100 (调焦)
) 坐标示值误差(um) 3+I/200 x、y坐标数显解析度 0.0005mm 外形尺寸(长 × 宽 × 高) 792 × 544 × 975mm 770 × 550 × 1120mm 770 × 550 × 1120mm

投影屏

投影屏尺寸(mm) \varnothing 312mm,使用范围> \varnothing 300(刻有米字线) 投影旋转范围 0~360° 旋转角度数显

解析度 1 或0.01° 测量最大高度(mm) 90

物镜

放大倍数 10x (标配) 20x (选配) 50x (选配) 100x (选配) 物方视场(mm) ϕ 30 ϕ 15
 ϕ 6 ϕ 3 物方工作距离(mm) 77.7 44.3 38.4 25.3 测量最大高度(mm) 90 数据处理系统 dp100
多功能数据处理系统, 全中文显示可做多点采样, 坐标旋转, 点、线、距离, 角度检测rs-232数据输出
仪器照明 透射与反射照明光源为24v/150w卤素灯(带照明光线) 仪器电源 110v/220v(ac), 50/60hz,
总功率400w 冷却方式 强制风冷(3轴流风扇) 仪器配件 微型打印机、光学寻边器等 建议工作台尺
寸及承重 1、3015a/ 3020a放置台:(长宽高: 690 × 350 × 550mm) >250kg; 2.
3025a放置台:(长宽高: 780 × 550 × 430mm) >250kg

本产品的加工定制是是, 类型是台式投影仪, 品牌是JT, 型号是3025Z, 投影方式是正投, 分辨率是0.000
5MM, 功率是150(w), 投影画面尺寸是210*160(cm), 重量是250(kg), 规格是3025