风力发电机 高性能路灯专用风力发电机

产品名称	风力发电机 高性能路灯专用风力发电机
公司名称	无锡风腾新能源科技发展有限公司
价格	12500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:风腾 型号:G-NK-3K
公司地址	无锡市滨湖区双新经济园区
联系电话	0510-85192221 13915321791

产品详情

产品特点

1、起动风速低，风能利用率高；体积小，外型美观、运行振动低。

2、安装采用人性化设计，方便设备安装、维护和检修。

3、风轮叶片采用新工艺经精密注射成型，配以优化的气动外形设计和结构设计，风能利用系数高，增加了年发电量。

4、发电机采用专利技术的永磁转子交流发电机，配以特殊的定子设计，有效地降低发电机的阻转矩，同时使风轮与发电机具有更为良好的匹配特性，机组运行的可靠性。

配置宝贝包括：3kw风力发电机1台建议搭配：控制器、逆变器、蓄电池、塔架和太阳能板

注意：为正确安装和使用本设备，请您在使用前仔细阅读安全警告和注意事项，并在使用时严格遵循。

基本要求：

●请勿自行拆卸设备，设备发生故障时请联系指定的维修点。

●未经授权，任何单位和个人不得对设备进行结构、安全和性能设计方面的改动。

●使用本设备时应遵循相关的法律法规，尊重他人的合法权益。

运行中的保养与注意事项

1）风力发电机工作的自然环境是很恶劣的，经常视查、耳听、检查杆塔是否随风摇摆、拉线是否松动（可以采用望远镜视查的方法）。

2）特大风暴前后应即时检查，发现风力发电机有问题时应徐徐放倒塔架进行检修。路灯风力发电机应由外线电工上杆检修，但必须先将风力发电机短路并有安全保护措施。

3）免维护型蓄电池要保持外表清洁。

4）如发生故障，请勿自行拆卸设备，及时联系公司销售部。

组装要求：

在安装风力发电机前及运行保养中，请务必阅读本手册。

请不要在雨天或3级以上风力的天气安装风力发电机。

在拆开风力发电机包装后，建议把风力发电机三根引线短接（导线露出部分拧接在一起）。

在安装风力发电机前，必须把防雷接地设备布置好。防雷设备可按国家标准进行布置，也可根据当地环境和土壤

??30???????????
???100????????????????

???????????

??????????????????????????????10mm????????????????????????????

??
?????????????????

???

?????????????????????????

???

联系人：陆琳燕

手机：13915321791

传真：85189265

qq:228750873

具体可咨询旺旺上、qq上、电话上，谢谢！

{注：以上资料仅供销售参考，不作为合同附件；本公司资料若有改动，恕不另行通知。}

1???2??
???

3??
??????????????4????????????????????????????????5??
?????????????6???????????

7??

本产品的加工定制是是，品牌是风腾，型号是G-NK-3K，额定功率是3K（W），输出电压是120（V），风轮直径是5.6（m），叶片数目是3片，额定风速是11（m/s），产品认证是CCC，安全风速是45m/s，最大功率是3.5KW，启动风速是25m/S