

# 电梯无线对讲设备 三五方通话 数字电梯无线对讲1路分机

产品名称	电梯无线对讲设备 三五方通话 数字电梯无线对讲1路分机
公司名称	深圳市优旭科技有限公司
价格	1750.00/个
规格参数	品牌:优旭 型号:AC-D-01 连接:无线
公司地址	深圳市宝安区福永街道新和社区新兴工业园三区 一期16号第四层407
联系电话	13802264887

## 产品详情

### ac-d分机功能介绍

- 1、分机自带电梯呼叫录音功能，紧急呼叫时可自动播放录音。
- 2、加密功能，四重数字加密。
- 3、交换机识别功能，每部交换机自带的四部电梯可以一一对应，主机一一显示。
- 4，一栋楼只需要用一个分机，分机最多可带四部电梯，主机可以一一分辨具体哪一部电梯。

### 注意事项

- 1.安装前认证阅读使用说明书。
- 2.每台无线分机出厂前都有固定的号码和录音，客户可以根据自身的情况来自行设置，产品安装前可在值班室近距离测试，熟悉产品的使用方法。
- 3.注意事项：安装设备前必须先接好天线，方可插上电源，检查主机电源灯是否绿色，如不是绿色表示异常，可先随意一号分机取出进行近距离测试，待主机和分机全部接好天线（必须先接天线），插好电源，主机接上专用麦克风，分机上接好连接线和专用轿厢副机，短接副机上的呼叫按钮，看是否播放录音，主机上相应的按键灯是否闪烁，如一切正常，可以将分机安装在相应的机房。

4, 使用前请认真阅读, 产品说明书和中控主机操作说明。

#### ac-d无线三(五)方对讲系统分机布线图

主要技术指标;

外壳材质: 抗氧化铝合金

主机尺寸:330\*180\*20

分机尺寸:230\*180\*16

1、频率范围: 410-460mz

2、频道数: 1000

3、工作方式: 数字双工

4、工作电压: 12v

5、工作温度范围: -30---+70

6、发射功率: 《7w

7、传输距离: 3000m。 8、信噪比、优于3db。 9、线路允许最大值 < 45欧姆。 10、副机音量: > 60db。

二. 电源:

1、容量 12v 5ah

2、输入: 220v

3、最大输出: 3a

三. 通话器:

工作电压: dc12v+/\_20%

静态电流: 0ma

工作电流: 800ma

天线:

型号: nl-770s

频段: 144/430mhz

长度: 44.8cm

重量：152g

增益：2.15/3.0db(144/430mhz)

阻抗：50

耐功率：100w 驻波比：< 1.5 接口：uhf

本产品的品牌是优旭，型号是AC-D-01，连接是无线，电源方式是交流，电源电压是110-240（V），消耗功率是5（W），适用范围是电梯无线对讲