

XP-3140天然气管道泄露检测仪

产品名称	XP-3140天然气管道泄露检测仪
公司名称	深圳市恩慈电子有限公司
价格	9000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:日本新宇宙 型号:XP-3140
公司地址	深圳市福田区深南路佳和华强大厦B座2501
联系电话	13008807054

产品详情

xp-3140天然气管道泄露检测仪xp3140高浓度气体分析仪

特点：

两种浓度显示方式：数字显示、条形刻度显示。

小型、轻量（450g）、省电。

可使用干电池和专用充电电池。

流量异常自检功能。

具有数据记录功能。

可直读最多五种气体（可选功能）。

具有数据下载功能（可选功能）。

用途：

用于管道天然气置换。

用于天然气管道的管网查漏。

惰性气体置换后的罐内或管道中的可燃气体浓度确认。

检测高浓度的可燃气体浓度泄漏。

可探测用氦气做标示气体的地下电话电缆线的破损点。

规格参数：

型号：xp-3140

检测气体：天然气、人工煤气、液化气、甲烷、氢、氦、二氧化碳、氩气、丙烷、丁烷等

采样方式：自动吸引式

检测原理：气体热传导式

检测范围：0~100vol%

指示精度：I量程：满量程的±10%

h量程：满量程的±5%

报警设定值：50vol%

显示方式：1. 液晶数字显示：0~100 vol%

2. 条形刻度显示：双量程自动转

I量程：0~10vol% 或 0~30vol%

h量程：0~100vol%

报警方式：体报警：蜂鸣器响、红色灯闪烁

故障报警：蜂鸣器响、红色灯闪烁、液晶显示

防爆标志：ex ibd ii bt3 (本安+隔爆)

使用温度范围：0 ~ 40

电源：5号碱性干电池4节或专用镍镉充电电池

连续使用时间：使用碱性干电池时：约30小时,使用专用镍镉充电电池：约7小时

(无报警、无背景照明时)

外型尺寸：w82 h162 d36mm

重量：约450g (不包括电池)

标准附件：合成革外套、5号碱性干电池4节、气体导入软管(1m)、过滤管、吸气金属管、吸气金属管用橡胶头。

选购件：加长气体导入软管、气体混合器、数据下载组件(cd-rom软件+usb接头线)、使用专用镍镉充电电池、充电器

本产品的加工定制是否，品牌是日本新宇宙，型号是XP-3140，类型是便携式，测量范围是0~100vol%，测量对象是天然气、人工煤气、液化气、甲烷、氢、氨、二氧化碳、氩气、丙烷、丁烷等，测量精度是L满量程的±10%;H满量程的±5%，电压是0（v），分辨率是0，尺寸是W82 H162 D36（mm），重量是2（kg），电源是5号碱性干电池4节或专用镍镉充电电池，报警设定值是50vol%，防爆标志是ExibdIIBT3（本安+隔爆），使用温度范围是0 ~ 40