

# 直流电火花检测仪/防腐层检漏仪

产品名称	直流电火花检测仪/防腐层检漏仪
公司名称	济宁祥和时代检测仪器有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:电火花检漏仪 品牌:祥和仪器
公司地址	山东省济宁市任城区龙行路祥和楼4层401室
联系电话	13012630906

## 产品详情

xhd-60型数字式电火花检漏仪（又名脉冲电火花检漏仪、防腐层检漏仪）

是我们自主研发生产的一款防腐层检测仪。检测厚度：0.05～10mm（也可根据用户需要定制检测防腐层在10mm以上的仪器），是用于检测金属防腐涂层质量的专用仪器，使用本仪器可以对不同厚度的搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层，进行质量检测。当防腐层有质量问题时，如出现砂眼、气泡、裂隙和裂纹，仪器将发出明亮的电火花，同时声音报警。由于是用内置电池组供电，故特别适用于野外作业。检测原理：xhd-60型数字式电火花检漏仪是通过对各种导电基体防腐层表面加一定量的脉冲高压，如因防腐层过薄，漏金属或有漏气针孔，当脉冲高压经过时，就形成气隙击穿而产生火花放电，同时给报警电路送去一脉冲信号，使报警器发出声音报警，从而达到对防腐层检测之目的。（如：金属基体表面各种漆膜及防腐涂层的砂眼、气隙、漏涂等缺陷）用途：xhd-60型数字式电火花检漏仪适用于检测油气管道、搪瓷、金属贮罐、船体等金属表面防腐绝缘层的施工质量和老化腐蚀的微孔、气隙的一种专用检测设备。

xhd-60型数字式电火花检漏仪（又名脉冲电火花检漏仪、防腐层检漏仪）

产品性能：1、适用检测厚度：0.05～10mm（也可根据用户需要定制检测防腐层在10mm以上的仪器）2、输出高压：0.6kv～30kv（无级连续可调）3、输出高压值直接指示4、直流供电：12v5、消耗功率：约6w6、主机体积：220×130×88mm37、蓝色背景光8、瞬时开机，自动断电关机9、3位液晶显示输出电压，全触摸面板10、报警：耳机、蜂鸣器双报警11、重量：2kg（主机）  
打包后整机7kgxhd-60型数字式电火花检漏仪置单 xhd-60型数字式电火花检漏仪主机 1台  
高压探棒 1支 探刷（平刷/直刷） 2支 连接杆 1支  
耳机 1支 背带 1条 保险丝 2支 使用说明书 1份  
仪器保修卡/合格证 1份 手提箱 1个  
接地线 1根 充电器

1个注：可选配弧形探刷和环形探极（任意长度）

xhd-60型数字式电火花检漏仪（又名脉冲电火花检漏仪、防腐层检漏仪）补充：电火花检测仪，又称脉

冲电火花检漏仪，防腐层电火花测漏仪、直流电火花检测仪等。该仪器主要用来检测金属基材上的非导电涂层是否存在针孔，砂眼、气泡等缺陷的仪器。本公司生产的电火花检漏仪，按型号可分为：xhd-60a电火花检漏仪，xhd-60b电火花检漏仪，xhd-90型电火花检漏仪(漏点记忆)，xhd-60(b)为常用型;按供电方式不同分为直流电火花检漏仪和交流电火花检漏仪两种：1、直流电火花检漏仪使用方便快捷，主要适用于野外施工作业等开放性场地使用，主要通过内置电池供电。2、交流电火花检漏仪主要适用于在工厂、车间等封闭式、使用电源方便的地方使用。主要是通过220v电源供电。也可定制交、直流两用电火花检漏仪。根据电火花检漏仪的不同分类，用户可以根据用户现场的不同，去选择适合的仪器，同时还可以配 外接声光报警灯，方便使用。该仪器可选配探刷形式：铜丝碳刷型，环形弹簧型、导电橡胶型)

本产品的加工定制是是，类型是电火花检漏仪，品牌是祥和仪器，型号是XHD-60，测量范围是0.05-10mm，测量对象是防腐涂层，工作温度是0 ~ +40 ( )，分辨率是0.01，电源是12v，尺寸是220 × 130 × 88mm3 ( mm )，重量是2 ( kg )