

# 大型应急启动电源 汽车应急启动大型充电机GCA240 30A

产品名称	大型应急启动电源 汽车应急启动大型充电机GCA240 30A
公司名称	佛山市顺德区勒流新电联电器设备厂
价格	7800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:新联 型号:GCA240V30A
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流镇新明路55号
联系电话	13724683086

## 产品详情

gca-12v-50a汽车展厅及4s服务站专用启动充电机特点：

- 1) 轴流风机冷却，可长时间充电，确保使用安全；
- 2) 电瓶充足电自动停止，防止过量充电；
- 3) 输出电压达到14.4v时自动断电，有效防止损坏汽车电子设备；
- 4) 瞬间输出电流达100a，可用做辅助快速启动。

gca-1250主要参数：

输入电源	220v 1ph 50hz
最大输入功率	780w
最大输入电流	3.6a
输出电压	9~14v
最大充电电流	50a 70%
重量	20kg
外形尺寸	28 × 25 × 46cm

注意事项：

- 1) 输入电源系统必须连接安全地线；
- 2) 充电器应置于室内使用，避免潮湿或淋水；

- 3) 电器在充电时，电瓶夹如接触不良会产生火花，半径在5m或20m范围内，不能有易燃物体；
- 4) 电瓶在充电时，会释放带有酸性的气体，所以充电器要在通风的环境中使用；
- 5) 充电器安装有过电流断路装置，电流超出额定值或极性接反时，会自动切断电源或烧断保险。

#### 电源周围的警告·注意

- 1) 保护好电源线（不要弄伤电源线）；

电源线受伤及火灾可能引起漏电，不使（汽车）千斤顶等压踏电源线。

- 2) 湿手不得接触（电源）插头；
- 3) 拔出时必须拿住插头；
- 4) 必须正确放置电源线；

因不当拖拉电源线易使机器倾倒，请充分注意。

- 5) 天气反常时，应及时拔出电源线，切断电源。
- 6) 请勿擅自分解或改造机器。

#### 公司其它产品推荐：

公司简介：新电联电器设备厂专业生产汽车钣金整形修复设备、汽车专用短波红外线烤漆灯、汽车启动充电电源、叉车充电机和游乐场设备充电机。本厂有着20多年专业设计与制造经验，自产自销，承接委托加工生产及oem制造等专业生产业务。

本产品的加工定制是是，品牌是新联，型号是GCA240V30A，输入参数是380V，充电电流是30（A），外形尺寸是280×250×460（mm），适用范围是大型车辆启动