

NJ-2粘结指数测定仪|焦煤专用

产品名称	NJ-2粘结指数测定仪 焦煤专用
公司名称	鹤壁市三江源电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:粘结指数测定仪 品牌:三江源 型号:NJ-2
公司地址	市淇滨区兴鹤大街消防支队南桐花巷内
联系电话	86-03926985555 13503926119

产品详情

类型	粘结指数测定仪	品牌	三江源
型号	NJ-2	测量范围	国标
可测样品状态	国标	重复性误差	国标
外形尺寸	国标 (mm)	适用范围	用于测定炼焦用煤的粘结能力—罗加指数及粘结指数

nj—2粘结指数测试仪

nj—2粘结指数测试仪

适用范围：

用于测定炼焦用煤的粘结能力—罗加指数及粘结指数。

采用标准：

粘结指数测定精度符合gb/t5447—1997

罗加指数测定精度符合gb/t5447—1997

性能特点：

转速准确，操作方便。

转数可任意预置。

开机自动复位。

混合煤样按国际自动搅拌。

技术参数：

转鼓转数： 50 ± 2 r/min

自控范围：1—999转任意预置

电源电压： $ac220v \pm 10\%$

电机功率：120w

外型尺寸：500mm × 460mm × 330mm (长 × 宽 × 高)

重量：45kg