

W型漩渦泵/WD型低壓旋渦泵/鍋爐給水泵

產品名稱	W型漩渦泵/WD型低壓旋渦泵/鍋爐給水泵
公司名稱	溫州凱倫聚能科技有限公司
價格	1600.00/個
規格參數	品牌:凱倫 型號:40W6-180 材質:鑄鐵
公司地址	溫州市鹿城區藤橋鎮下灣村(溫州市中加建材廠內1-2樓)
聯繫電話	13353387161 18969739161

產品詳情

w型單級直連旋渦泵是供吸送清水和物理化學性質類似於水的液體之用，使用液溫不得超過80℃，常用於鍋爐給水配套，在造船、輕紡、化工、冶金、機械製造、水產養殖、固定消防穩壓：熱交換機組、農業遠程噴灌等部門都有廣泛應用。(材質：不銹鋼、鑄鐵) 起動、停止、運轉

起動、停止

1、對w型分聯式泵.首先應檢?軸承體內是否有鈣基黃油.若存放時間過長.應打?軸承端蓋檢查一下.看其是否?質.如發現變質.應重新換油後方可起動。

2、轉動联轴器(直聯泵可拆下電機風葉5後轉動風葉).證實轉子部件轉動輕鬆且均勻後.用水平儀檢?機組的水平度.找平後.適當上緊與基礎聯接螺母。

3、測置電動機絕緣強度.若低於5mΩ，可能是電機受潮或有損傷。若只是受潮.在電機運轉一段時間後

可自行驱潮：否则,必须修复或更换电动机,以免不良运转对泵带来损伤。

4、试验起动：点动电动机,调整电机转向与要求一致。

5、打?吸入管路阀门,引液到泵体内。对泵安装位置高于水平位置的,可在吸入管端加装底阀,关在起动前,向泵壳内灌满所抽液体(吸入路径较短的,第一次起动濯水,以后由于泵壳内??余的液体,不需重灌)。

6、打?压出管路阀门,起动电机,?压力表,调整压出管路上的阀门,把压力表读数调到合适。绝对不可让泵在关闭阀门或者流置极小的情况下工作。

7、停车时,先关压力表,停止电动机,然后迅速关闭压出及吸入管路阀门。

8、短时间停车,如环境温度低于液体凝固点,要放空液体。长期停车,应将泵?洗、涂油后妥善保管。

运转

1、运转过程中,注意观察机组运行状态,尤其是手感电机温度是否过高,分体式泵还须注意轴承温度不得超过70 。对前者,主要解除办法是检?管路是否堵塞或阀门示打?,使泵内压力过大：后者主要看钙基黄油是否填加合适,轴承是否损坏或电机与泵不同心。

2、发现故障应立即停止工作并进行检查。

本公司质量服务承诺：

- 1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验
- 2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。
- 3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。
- 4、包装标准：标准木箱包装。
- 5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务

*因产品生产批次、具体型号不同，产品图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实

本产品的品牌是凯仑，型号是40W6-180，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是增压泵，泵轴位置是卧式，性能是无泄露，叶轮数目是单级，流量是6（m³/h），扬程是180（m），转速是2900（rpm），轴功率是11（kW），吸入口径是50（mm），排出口径是40（mm），规格是40W6-180，温度是小于60° C，功率是9KW