

旋涡气泵 旋涡风泵 旋窝气泵

产品名称	旋涡气泵 旋涡风泵 旋窝气泵
公司名称	兴化市航新机械有限公司
价格	1700.00/个
规格参数	品牌:航新 型号:HXFJ111 材质:铝合金
公司地址	江苏兴化市荻垛工业园区
联系电话	86 0523 83267985 13961053987

产品详情

产品简介

航新高压风机 一、工作原理航新高压风机的叶轮上有数十片叶片组成，它类似庞大的汽轮机的叶轮。当旋涡气泵的叶轮旋转时，叶轮叶片中间的空气受到了离心力的作用，朝着叶轮的边缘运动，在那里空气再次进入泵体的环形空腔，然后又返回叶轮，在从叶片的起点同样的方式又进行循环。由于空气被多次循环加速，所以空气以极高的能量离开气泵以供食用（它所产生的压力是同直径离心风机的12-17倍）。二、结构特点航新高压风机结构紧凑，体积小、重量轻、噪音低、不需变速装置，除轴承之外其它部位没有直接接触摩擦，送出的气源无水无油。三、用途和使用范围航新高压风机是一种吹气或吸气两用的通用装置，它主要用于：切纸机、丝网印刷机、照相割板机、卷烟滤嘴成型机、环保水处理爆气、除尘通风、电镀槽液搅拌、养鱼增氧、注塑机、自动上料烘干机、雾化干燥机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张运送、服装整烫、干洗、气体传送、送料收集等方面。四、使用和保养1、气泵放在较平稳的地方，周围环境应清洁、干燥、通风。2、气泵叶轮旋转方向必须与风扇罩上所标箭头方向一致。3、无加油嘴的气泵只需按一般电动机一样定期保养和给两端轴承加润滑油脂；有加油嘴的气泵应定期加润滑油脂，周期为一星期一次。用hg80-2q型压杆式黄油枪（润滑脂为三号三硫化钼锂基脂或7018高速润滑脂。）4、进出气口两端的过滤网和消音器应根据情况适时清洗，一面堵塞影响使用。

本产品的品牌是航新，型号是HXFJ111，材质是铝合金，驱动方式是电动，用途是增压泵，泵轴位置是卧式，性能是卫生，叶轮数目是单级，流量是280（m³/h），扬程是3（m），转速是2900（rpm），轴功率是3（kW），吸入口径是60（mm），排出口径是60（mm），规格是航新单段双段特高压