

## 65W-50漩涡泵 65W-50-

产品名称	65W-50漩涡泵 65W-50-
公司名称	长沙市天丰机电设备有限公司
价格	1680.00/个
规格参数	品牌:金龙 型号:65W-50 材质:铸铜
公司地址	长沙市雨花区韶山南路五金机电市场A区16栋111号
联系电话	0731-85017967 13548605314

## 产品详情

配用功率11kw

用途一、wb型漩涡泵用于输送温度从-20 到+80 ，粘度不大于5e，无腐蚀性和具有腐蚀性的无固体颗粒的液体。扬程：15—132米、流量：0.36—16.9米<sup>3</sup>/时 二、wb型漩涡泵共有十种型号：具体为20w-20、25w-25、32w-30、40w-40、50w-45、65w-50、20w-65、25w-70、32w-75、40w-90。皆为单级悬臂式漩涡泵。三、wb型漩涡泵过流部件的材料为ht20-40、铝铸铁和1cr18ni9ti、cr18ni12mo2ti四种（分别用材料代号h、j、b和m表示）

性能参数表

泵型号	流量		扬程(m)	转速(r/min)	功率(kw)	效率(%)	吸上高度(m)	叶轮直径(m)
	m <sup>3</sup> /h	l/s						
20w-20	0.36	0.1	28	2900	0.75	14	7	65
	0.72	0.2	20			22	6.5	
	0.9	0.25	15			21	6	
25w-25	0.79	0.22	40	2900	0.75	17	6.5	75
	1.44	0.4	25			26	6	
	1.8	0.5	18			25	5.5	
32w-30	1.73	0.48	52	2900	1.5	23	6.5	85
	2.88	0.8	30			32	6	
	3.6	1	20			31	5.5	
40w-40	3.6	1	60	2900	3	25	6	95

	5.4	1.5	40			34	5	
	6.48	1.8	26			34	4	
50w-45	6.12	1.7	66	2900	5.5	26	5	105
	9	2.5	45			36	4	
	10.8	3	28			35	3	
65w-50	10.1	2.8	84	2900	11	29	4.5	110
	14.4	4	50			39	3.5	
	16.9	4.7	30			37	2.5	
20w-65	0.36	0.1	80	2900	2.2	7	6.5	105
	0.72	0.2	65			15	6	
	0.9	0.25	50			15	5.5	
25w-70	0.792	0.22	110	2900	2.2	13	6	115
	1.44	0.4	70			22	5.5	
	1.8	0.5	52			23	5	
32w-75	1.73	0.48	115	2900	3	23	5.5	115
	2.88	0.8	75			30	5	
	3.6	1	53			30	4.5	
40w-90	3.6	1	132	2900	5.5	23	4.5	125
	5.4	1.5	90			33	3.5	
	6.48	1.8	63			33	2.5	

本产品的品牌是金龙，型号是65W-50，材质是铸铜，驱动方式是电动，用途是其他，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，流量是14.4（m<sup>3</sup>/h），扬程是50（m），转速是2900（rpm），轴功率是11（kW），吸入口径是65（mm），排出口径是65（mm）